



# **Schalldaten Sound Data**

**Hubkolbenverdichter  
Reciprocating Compressors**

**Luftgekühlte Verflüssigungssätze  
Air-cooled Condensing Units**

**Schraubenverdichter  
Screw Compressors**

**Scrollverdichter  
Scroll Compressors**



<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Contents</b>	<b>Page</b>
1. Schalleistungs- und Schalldruckpegel für Hubkolbenverdichter Sound power and sound pressure levels for reciprocating compressors	5
1.1 Halbhermetische Verdichter 2KC-05.2Y ... 8FC-70.2Y Semi-hermetic reciprocating compressors 2KC-05.2Y ... 8FC-70.2Y	5
1.2 Halbhermetische Verdichter 2EL-2.2Y ... 4N-20.2Y Semi-hermetic reciprocating compressors 2EL-2.2Y ... 4N-20.2Y	7
1.3 Halbhermetische Verdichter 2-stufig Semi-hermetic reciprocating compressors 2-stage	8
1.4 Halbhermetische Verdichter mit integriertem Frequenzumrichter Semi-hermetic compressors with integrated frequency inverter	8
2. Schalleistungs- und Schalldruckpegel für luftgekühlte Verflüssigungssätze Sound power and sound pressure levels for air-cooled condensing units	9
2.1.1 LH-Verflüssigungssätze mit 2KC-05.2Y ... 6H-25.2Y LH units with 2KC-05.2Y ... 6H-25.2Y	9
2.1.2 LH-Verflüssigungssätze mit 4Z-8.2Y ... 4N-20.2Y LH units with 4Z-8.2Y ... 4N-20.2Y	10
2.2 LH-Verflüssigungssätze mit 2-stufigen Verdichtern LH units with 2-stage compressors	11
2.3.1 LHQ-Verflüssigungssätze mit 2HC-1.2Y ... 4J-13.2Y LHQ units with 2HC-1.2Y ... 4J-13.2Y	12
2.3.2 LHQ-Verflüssigungssätze mit 4V-6.2Y ... 4N-12.2Y LHQ units with 4V-6.2Y ... 4N-12.2Y	12
2.4 LH-Verflüssigungssätze für hohe Umgebungstemperatur LH units "High Ambient"	13
2.5.1 LH-Verflüssigungssätze mit Tandem-Verdichter LH units with tandem compressors	14
2.5.2 LH-Verflüssigungssätze mit Tandem-Verdichter für hohe Umgebungstemperatur LH units with tandem compressors "High Ambient"	14



<b>Inhalt</b> <b>Contents</b>	<b>Seite</b> <b>Page</b>
2.5.3 LD-Verflüssigungsätze mit 2KC-05.2 ... 4FC-5.2 LD unit with 2KC-05.2 ... 4FC-5.2	15
2.5.4 LHV-Verflüssigungsätze (EcoStar) LHV unit (EcoStar)	16
3. Schalleistungs- und Schalldruckpegel für Schraubenverdichter Sound power and sound pressure levels for screw compressors	17
3.1 Halbhermetische Schraubenverdichter Semi-hermetic screw compressors	17
3.2 HSKC-Schrauben HSKC screws	18
4. Frequenzbänder Frequency bands	19
4.1.1 Terzbänder C1 bis C3-Verdichter One-third octave bands from C1 to C3 compressors	19
4.1.2 Terzbänder C4-Verdichter One-third octave bands for C4 compressors	20
4.1.3 Oktavbänder 4Z-5.2Y ... 6F-50.2Y Octave bands from 4Z-5.2Y ... 6F-50.2Y	21
4.1.4 Terzbänder C8-Verdichter One-third octave bands for C8 compressors	22
4.1.5 Terzbänder 2FHC-3K...4NHC-20K One-third octave band from 2FHC-3K...4NHC-20K	23
4.2.1 Terzbänder HS-Schrauben One-third octave bands for HS screws	24
4.2.2 Terzbänder CSH-Schrauben One-third octave bands for CSH screws	25



**Inhalt**  
**Contents**

**Seite**  
**Page**

4.2.3 Terzbänder CSW-Schrauben One-third octave band for CSW screws	27
4.3.1 Terzbänder ES Scroll-Verdichter One-third octave bands for ES Scroll compressors	28
4.3.2 Terzbänder Orbit Scroll-Verdichter One-third octave bands for Orbit Scroll compressors	29
4.3.3 Terzbänder Orbit-Boreal Scroll-Verdichter One-third octave bands for Orbit-Boreal Scroll compressors	30



# 1. Schalleistungs- und Schalldruckpegel für Hubkolbenverdichter Sound power and sound pressure levels for reciprocating compressors

## 1.1 Halbhermetische Verdichter 2KC-05.2Y ... 8FC-70.2Y Semi-hermetic reciprocating compressors 2KC-05.2Y ... 8FC-70.2Y

Basis: R404A; 50 Hz\*

Verdichter Compressor	Schalleistungspegel [dB(A)] Sound power level			Schalldruckpegel [dB(A)]** Sound pressure level		
	Klima A/C	Normalkühl. Medium Temp.	Tieftemp. Low Temp.	Klima A/C	Normalkühl. Medium Temp.	Tieftemp. Low Temp.
2KC-05.2Y	62,5	63,0	63,0	54,5	55,0	55,0
2JC-07.2Y	63,0	63,5	63,5	55,0	55,5	55,5
2HC-1.2Y		64,5	62,5		56,5	54,5
2HC-2.2Y	64,0	64,5	(62,5)	56,0	56,5	(54,5)
2GC-2.2Y	64,0	63,0	63,5	56,0	55,0	55,5
2FC-2.2Y		65,5	65,5		57,5	57,5
2FC-3.2Y	66,5	65,5	(65,5)	58,5	57,5	(57,5)
2EC-2.2Y		66,0	68,0		58,0	60,0
2EC-3.2Y	66,5	66,0	(68,0)	58,5	58,0	(60,0)
2DC-2.2Y		66,5	69,0		58,5	61,0
2DC-3.2Y	67,0	66,5	(69,0)	59,0	58,5	(61,0)
2CC-3.2Y		67,0	70,0		59,0	62,0
2CC-4.2Y	67,5	67,0	(70,0)	59,5	59,0	(62,0)
4FC-3.2Y		67,0	70,0		59,0	62,0
4FC-5.2Y	66,0	67,0	(70,0)	58,0	59,0	(62,0)
4EC-4.2Y		70,0	72,0		62,0	64,0
4EC-6.2Y	68,5	70,0	(72,0)	60,5	62,0	(64,0)
4DC-5.2Y		72,0	74,0		64,0	66,0
4DC-7.2Y	71,0	72,0	(74,0)	63,0	64,0	(66,0)
4CC-6.2Y		72,5	76,0		64,5	68,0
4CC-9.2Y	73,5	72,5	(76,0)	65,5	64,5	(68,0)
4VC(S)-6.2Y		72,5	77,5		64,5	69,5
4VC(S)-10.2Y	71,5	72,5	(77,5)	63,5	64,5	(69,5)
4TC(S)-8.2Y		74,5	79,0		66,5	71,0
4TC(S)-12.2Y	73,5	74,5	(79,0)	65,5	66,5	(71,0)
4PC(S)-10.2Y		76,5	81,0		68,5	73,0
4PC(S)-15.2Y	75,5	76,5	(81,0)	67,5	68,5	(73,0)
4NC(S)-12.2Y		78,5	83,0		70,5	75,0
4NC(S)-20.2Y	78,0	78,5	(83,0)	70,0	70,5	(75,0)

() Bevorzugter Einsatzbereich der Verdichter bei Klimaanwendungen und Normalkühlung  
Preferred application of the compressors at A/C and medium temperature applications

\* Schallemissionen der halbhermetischen Hubkolbenverdichter bei 60Hz-Betrieb um ca. 2-3 dB(A) höher  
Sound emissions of the semi-hermetic reciprocating compressors at 60Hz operation about 2-3 dB(A) higher

\*\* Für Freifeld-Bedingungen mit halbkugelförmiger Schallausbreitung in 1m Abstand  
Unterschiede zwischen Motor 1 und Motor 2 innerhalb der Meßtoleranz.  
Based on freefield area with semi-spherical sound emission in 1m distance  
Differences between motor version 1 and motor version 2 are within the measurement tolerance.



Basis: R404A; 50 Hz\*

Verdichter Compressor	Schalleistungspegel [dB(A)] Sound power level			Schalldruckpegel [dB(A)]** Sound pressure level		
	Klima A/C	Normalkühl. Medium Temp.	Tieftemp. Low Temp.	Klima A/C	Normalkühl. Medium Temp.	Tieftemp. Low Temp.
4J-13.2Y		77,5	81,0		69,5	73,0
4J-22.2Y	75,0	77,5	(81,0)	67,0	69,5	(73,0)
4H-15.2Y		78,0	81,0		70,0	73,0
4H-25.2Y	77,5	78,0	(81,0)	69,5	70,0	(73,0)
4G-20.2Y		81,0	86,5		73,0	78,5
4G-30.2Y	81,5	81,0	(86,5)	73,5	73,0	(78,5)
6J-22.2Y		79,5	86,0		71,5	78,0
6J-33.2Y	81,0	79,5	(86,0)	73,0	71,5	(78,0)
6H-25.2Y		82,0	90,5		74,0	82,5
6H-35.2Y	81,5	82,0	(90,5)	73,5	74,0	(82,5)
6G-30.2Y		83,5	90,5		75,5	82,5
6G-40.2Y	84,0	83,5	(90,5)	76,0	75,5	(82,5)
6F-40.2Y		83,0	91,5		75,0	83,5
6F-50.2Y	84,0	83,0	(91,5)	76,0	75,0	(83,5)
8GC-60.2Y	86,5			78,5		
8FC-70.2Y	87,5	89,0		79,5	81,0	

() Bevorzugter Einsatzbereich der Verdichter bei Klimaanlageanwendungen und Normalkühlung  
Preferred application of the compressors at A/C and medium temperature applications

\* Schallemissionen der halbhermetischen Hubkolbenverdichter bei 60Hz-Betrieb um ca. 2-3 dB(A) höher  
Sound emissions of the semi-hermetic reciprocating compressors at 60Hz operation about 2-3 dB(A) higher

\*\* Für Freifeld-Bedingungen mit halbkugelförmiger Schallausbreitung in 1m Abstand  
Unterschiede zwischen Motor 1 und Motor 2 innerhalb der Meßtoleranz.  
Based on freefield area with semi-spherical sound emission in 1m distance  
Differences between motor version 1 and motor version 2 are within the measurement tolerance.



## 1.2 Halbhermetische Verdichter 2EL-2.2Y ... 4N-20.2Y Semi-hermetic reciprocating compressors 2EL-2.2Y ... 4N-20.2Y

Basis: R404A; 50 Hz\*

Verdichter Compressor	Schalleistungspegel [dB(A)] Sound power level			Schalldruckpegel [dB(A)]** Sound pressure level		
	Klima A/C	Normalkühl. Medium Temp.	Tieftemp. Low Temp.	Klima A/C	Normalkühl. Medium Temp.	Tieftemp. Low Temp.
2EL-2.2Y		68,0	73,0		60,0	65,0
2EL-3.2Y	68,0	68,0	(73,0)	60,0	60,0	(65,0)
2DL-2.2Y		69,0	74,0		61,0	66,0
2DL-3.2Y	69,0	69,0	(74,0)	61,0	61,0	(66,0)
2CL-3.2Y		70,0	75,0		62,0	67,0
2CL-4.2Y	70,0	70,0	(75,0)	62,0	62,0	(67,0)
2U-3.2Y		72,5	78,5		64,5	70,5
2U-5.2Y	72,5	72,5	(78,5)	64,5	64,5	(70,5)
2Q-4.2Y		71,5	78,5		63,5	70,5
2Q-6.2Y	71,5	71,5	(78,5)	63,5	63,5	(70,5)
2N-5.2Y		74,5	80,5		66,5	72,5
2N-7.2Y	73,5	74,5	(80,5)	65,5	66,5	(72,5)
4Z-5.2Y		74,0	80,0		66,0	72,0
4Z-8.2Y	74,0	74,0	(80,0)	66,0	66,0	(72,0)
4V-6.2Y		74,5	80,5		66,5	72,5
4V-10.2Y	73,5	74,5	(80,5)	65,5	66,5	(72,5)
4T-8.2Y		77,5	83,5		69,5	75,5
4T-12.2Y	76,5	77,5	(83,5)	68,5	69,5	(75,5)
4P-10.2Y		78,5	83,5		70,5	75,5
4P-15.2Y	76,5	78,5	(83,5)	68,5	70,5	(75,5)
4N-12.2Y		78,5	84,5		70,5	76,5
4N-20.2Y	78,0	78,5	(84,5)	70,0	70,5	(76,5)

() Bevorzugter Einsatzbereich der Verdichter bei Klimaanwendungen und Normalkühlung  
Preferred application of the compressors at A/C and medium temperature applications

\* Schallemissionen der halbhermetischen Hubkolbenverdichter bei 60Hz-Betrieb um ca. 2-3 dB(A) höher  
Sound emissions of the semi-hermetic reciprocating compressors at 60Hz operation about 2-3 dB(A) higher

\*\* Für Freifeld-Bedingungen mit halbkugelförmiger Schallausbreitung in 1m Abstand  
Unterschiede zwischen Motor 1 und Motor 2 innerhalb der Meßtoleranz.  
Based on freefield area with semi-spherical sound emission in 1m distance  
Differences between motor version 1 and motor version 2 are within the measurement tolerance.



### 1.3 Halbhermetische Verdichter 2-stufig Semi-hermetic reciprocating compressors 2-stage

Basis: R404A; 50 Hz

Verdichter Compressor	Schalleistungspegel [dB(A)] Sound power level	Schalldruckpegel [dB(A)]* Sound pressure level
	Tiefkühlung Low Temperature	Tiefkühlung Low Temperature
S4T-5.2Y	77,5	69,5
S4N-8.2Y	79,0	71,0
S4G-12.2Y	81,0	73,0
S6J-16.2Y	80,0	72,0
S6H-20.2Y	82,0	74,0
S6G-25.2Y	83,5	75,5
S6F-30.2Y	83,0	75,0

\* Für Freifeld-Bedingungen mit halbkugelförmiger Schallausbreitung in 1m Abstand  
Based on freefield area with semi-spherical sound emission in 1m distance

### 1.4 Halbhermetische Verdichter mit integriertem Frequenzumrichter Semi-hermetic reciprocating compressors with integrated frequency inverter

Basis: Normalkühlung, R404A mit Schallschutzhaube \*\*  
Based on: Medium temperature, R404A with sound jacket \*\*

Verdichter Compressor	Schalleistungspegel [dB(A)] Sound power level				Schalldruckpegel [dB(A)]* Sound pressure level				
	Frequenz/ Frequency	25Hz	50Hz	70Hz	87Hz	25Hz	50Hz	70Hz	87Hz
4FC-5.F1Y		60	61	65	73	52	53	57	65
4EC-6.F1Y		63	64	68	76	55	56	60	68

\* Für Freifeld-Bedingungen mit halbkugelförmiger Schallausbreitung in 1m Abstand  
Based on freefield area with semi-spherical sound emission in 1m distance

\*\* Schallreduktion durch Schallschutzhaube um 8dB(A)

\*\* Sound reduction due to sound jacket of 8dB(A)





**2. Schalleistungs- und Schalldruckpegel für luftgekühlte Verflüssigungssätze**  
**Sound power and sound pressure levels for air-cooled condensing units**

**2.1.1 LH-Verflüssigungssätze mit 2KC-05.2Y ... 6H-25.2Y**  
**LH units with 2KC-05.2Y ... 6H-25.2Y**

Basis: R404A; 50 Hz

LH-Aggregat LH unit	Schalleistungspegel [dB(A)] Sound power level	Schalldruckpegel [dB(A)]* Sound pressure level
	Normalkühlung Medium Temp.	Normalkühlung Medium Temp.
LH32/2KC-05.2Y	73,5	65,5
LH32/2JC-07.2Y	73,5	65,5
LH33/2HC-1.2Y	73,0	65,0
LH33/2HC-2.2Y	73,0	65,0
LH33/2GC-2.2Y	73,0	65,0
LH44/2GC-2.2Y	73,5	65,5
LH44/2FC-2.2Y	73,5	65,5
LH44/2FC-3.2Y	73,5	65,5
LH44/2EC-2.2Y	74,0	66,0
LH64/2EC-3.2Y	79,5	71,5
LH53/2DC-2.2Y	76,5	68,5
LH64/2DC-3.2Y	79,5	71,5
LH64/2CC-3.2Y	79,5	71,5
LH84/2CC-4.2Y	81,0	73,0
LH64/4FC-3.2Y	79,5	71,5
LH84/4FC-5.2Y	81,0	73,0
LH64/4EC-4.2Y	79,5	71,5
LH84/4EC-6.2Y	81,0	73,0
LH84/4DC-5.2Y	81,5	73,5
LH104/4DC-7.2Y	82,0	74,0
LH84/4CC-6.2Y	81,5	73,5
LH114/4CC-9.2Y	81,5	73,5
LH104/4TC(S)-8.2Y	82,5	74,5
LH114/4TC(S)-12.2Y	82,0	74,0
LH114/4PC(S)-10.2Y	82,5	74,5
LH135/4PC(S)-15.2Y	89,0	81,0
LH124/4NC(S)-12.2Y	84,5	76,5
LH135/4NC(S)-20.2Y	89,0	81,0
LH135/4J-13.2Y	89,0	81,0
LH135/4J-22.2Y	89,0	81,0
LH135/4H-15.2Y	89,0	81,0
LH135/4H-25.2Y	89,0	81,0
LH135/4G-20.2Y	89,5	81,5
LH135/6J-22.2Y	89,5	81,5
LH135/6H-25.2Y	89,5	81,5

\* Für Freifeld-Bedingungen mit halbkugelförmiger Schallausbreitung in 1 m Abstand  
 Based on freefield area with semi-spherical sound emission in 1 m distance



## 2.1.2 LH-Verflüssigungssätze mit 4Z-8.2Y ... 4N-20.2Y LH units with 4Z-8.2Y ... 4N-20.2Y

Basis: R404A; 50 Hz

LH-Aggregat LH unit	Schalleistungspegel [dB(A)] Sound power level	Schalldruckpegel [dB(A)]* Sound pressure level
	Normalkühlung Medium Temp.	Normalkühlung Medium Temp.
LH104/4Z-8.2Y	82,0	74,0
LH84/4V-6.2Y	82,0	74,0
LH114/4V-10.2Y	82,0	74,0
LH104/4T-8.2Y	83,0	75,0
LH114/4T-12.2Y	82,5	74,5
LH114/4P-10.2Y	83,0	75,0
LH135/4P-15.2Y	89,0	81,0
LH124/4N-12.2Y	84,5	76,5
LH135/4N-20.2Y	89,0	81,0

\* Für Freifeld-Bedingungen mit halbkugelförmiger Schallausbreitung in 1 m Abstand  
Based on freefield area with semi-spherical sound emission in 1 m distance



## 2.2 LH-Verflüssigungssätze mit 2-stufigen Verdichtern LH units with 2-stage compressors

Basis: R404A; 50 Hz

LH-Aggregat LH unit	Schalleistungspegel [dB(A)] Sound power level	Schalldruckpegel [dB(A)]* Sound pressure level
	Normalkühlung Medium Temp.	Normalkühlung Medium Temp.
LH104/S4T-5.2Y	83,0	75,0
LH104/S4N-8.2Y	83,5	75,5
LH124/S4G-12.2Y	85,0	77,0
LH135/S6J-16.2Y	89,5	81,5
LH135/S6H-20.2Y	89,5	81,5
LH135/S6G-25.2Y	89,5	81,5

\* Für Freifeld-Bedingungen mit halbkugelförmiger Schallausbreitung in 1 m Abstand  
Based on freefield area with semi-spherical sound emission in 1 m distance



### 2.3.1 LHQ-Verflüssigungssätze mit 2HC-1.2Y ... 4J-13.2Y LHQ units with 2HC-1.2Y ... 4J-13.2Y

Basis: R404A; 50 Hz

LHQ-Aggregat LHQ unit	Schalleistungspegel [dB(A)] Sound power level	Schalldruckpegel [dB(A)]* Sound pressure level
	Normalkühlung Medium Temp.	Normalkühlung Medium Temp.
LHQ44/2HC-1.2Y	67,5	59,5
LHQ44/2GC-2.2Y	67,0	59,0
LHQ53/2FC-2.2Y	68,5	60,5
LHQ64/2EC-2.2Y	70,5	62,5
LHQ64/2DC-2.2Y	70,5	62,5
LHQ84/2CC-3.2Y	73,0	65,0
LHQ84/4FC-3.2Y	73,0	65,0
LHQ84/4EC-4.2Y	74,0	66,0
LHQ104/4DC-5.2Y	74,5	66,5
LHQ104/4CC-6.2Y	75,0	67,0
LHQ114/4TC(S)-8.2Y	76,0	68,0
LHQ124/4PC(S)-10.2Y	79,0	71,0
LHQ135/4NC(S)-12.2Y	81,0	73,0
LHQ135/4J-13.2Y	80,5	72,5

\* Für Freifeld-Bedingungen mit halbkugelförmiger Schallausbreitung in 1 m Abstand  
Based on freefield area with semi-spherical sound emission in 1 m distance

### 2.3.2 LHQ-Verflüssigungssätze mit 4V-6.2Y ... 4N-12.2Y LHQ units with 4V-6.2Y ... 4N-12.2Y

Basis: R404A; 50 Hz Toleranz/Tolerance  $\pm 2$ dB(A)

LHQ-Aggregat LHQ unit	Schalleistungspegel [dB(A)] Sound power level	Schalldruckpegel [dB(A)]* Sound pressure level
	Normalkühlung Medium Temp.	Normalkühlung Medium Temp.
LHQ104/4V-6.2Y	76,0	68,0
LHQ114/4T-8.2Y	78,5	70,5
LHQ124/4P-10.2Y	80,0	72,0
LHQ135/4N-12.2Y	81,0	73,0

\* Für Freifeld-Bedingungen mit halbkugelförmiger Schallausbreitung in 1 m Abstand  
Based on freefield area with semi-spherical sound emission in 1 m distance



## 2.4 LH-Verflüssigungssätze für hohe Umgebungstemperatur LH units "High Ambient"

Basis: R404A; 50 Hz

LH-Aggregat LH unit	Schalleistungspegel [dB(A)] Sound power level	Schalldruckpegel [dB(A)]* Sound pressure level
	Normalkühlung Medium Temp.	Normalkühlung Medium Temp.
LH33/2KC-05.2Y	73,0	65,0
LH33/2JC-07.2Y	73,0	65,0
LH44/2HC-1.2Y	73,5	65,5
LH44/2HC-2.2Y	73,5	65,5
LH53/2GC-2.2Y	76,5	68,5
LH64/2EC-2.2Y	79,5	71,5
LH64/2EC-3.2Y**	79,5	71,5
LH64/2DC-2.2Y	79,5	71,5
LH64/2DC-3.2Y**	79,5	71,5
LH84/2CC-3.2Y	81,0	73,0
LH84/2CC-4.2Y**	81,0	73,0
LH84/4FC-3.2Y	81,0	73,0
LH84/4FC-5.2Y**	81,0	73,0
LH104/4EC-4.2Y	82,0	74,0
LH104/4EC-6.2Y	82,0	74,0
LH114/4DC-5.2Y	82,0	74,0
LH114/4DC-7.2Y	82,0	74,0
LH124/4CC-6.2Y	83,5	75,5
LH124/4CC-9.2Y	83,5	75,5
LH124/4TC(S)-8.2Y	83,5	75,5
LH124/4TC(S)-12.2Y	83,5	75,5
LH135/4PC(S)-10.2Y	89,0	81,0
LH135/4PC(S)-15.2Y**	89,0	81,0
LH135/4NC(S)-12.2Y	89,0	81,0
LH135/4NC(S)-20.2Y**	89,0	81,0
LH135/4J-13.2Y**	89,0	81,0
LH135/4J-22.2Y**	89,0	81,0

\* Für Freifeld-Bedingungen mit halbkugelförmiger Schallausbreitung in 1 m Abstand  
Based on freefield area with semi-spherical sound emission in 1 m distance

\*\* Verflüssigungssatz identisch mit Standardausführung  
Units identical with standard version



### 2.5.1 LH-Verflüssigungssätze mit Tandem-Verdichter LH units with tandem compressors

Basis: R404A; 50 Hz

LH-Aggregat LH unit	Schalleistungspegel [dB(A)] Sound power level	Schalldruckpegel [dB(A)]* Sound pressure level
	Normalkühlung Medium Temp.	Normalkühlung Medium Temp.
LH114/44FC-6.2Y	81,5	73,5
LH114/44FC-10.2Y	81,5	73,5
LH114/44EC-8.2Y	82,0	74,0
LH124/44EC-12.2Y	83,5	75,5
LH124/44DC-10.2Y	84,0	76,0
LH135/44DC-14.2Y	89,0	81,0
LH135/44CC-12.2Y	89,0	81,0
LH135/44CC-18.2Y	89,0	81,0

\* Für Freifeld-Bedingungen mit halbkugelförmiger Schallausbreitung in 1 m Abstand  
Based on freefield area with semi-spherical sound emission in 1 m distance

### 2.5.2 LH-Verflüssigungssätze mit Tandem-Verdichter für hohe Umgebungstemperaturen LH units with tandem compressors "High Ambient"

Basis: R404A; 50 Hz

LH-Aggregat LH unit	Schalleistungspegel [dB(A)] Sound power level	Schalldruckpegel [dB(A)]* Sound pressure level
	Normalkühlung Medium Temp.	Normalkühlung Medium Temp.
LH124/44FC-6.2Y	83,5	75,5
LH124/44FC-10.2Y	83,5	75,5
LH124/44EC-8.2Y	83,5	75,5
LH135/44EC-12.2Y	89,0	81,0
LH135/44DC-10.2Y	89,0	81,0
LH135/44DC-14.2Y**	89,0	81,0
LH135/44CC-12.2Y**	89,0	81,0
LH135/44CC-18.2Y**	89,0	81,0

\* Für Freifeld-Bedingungen mit halbkugelförmiger Schallausbreitung in 1 m Abstand  
Based on freefield area with semi-spherical sound emission in 1 m distance

\*\* Verflüssigungssatz identisch mit Standardausführung  
Units identical with standard version



### 2.5.3 Schalleistungs- und Schalldruckpegel für LD-Verflüssigungsätze Sound power and sound pressure levels for LD units

Basis: R404A; 50 Hz

LD-Aggregat LD unit	Schalleistungspegel [dB(A)] Sound power level	Schalldruckpegel [dB(A)]* Sound pressure level
	Normalkühlung Medium Temp.	Normalkühlung Medium Temp.
LD033/2KC-05.2	81,5	73,5
LD033/2JC-07.2	81,0	73,0
LD053/2JC-07.2	76,5	68,5
LD044/2HC-1.2	80,0	72,0
LD054/2HC-2.2	77,0	69,0
LD053/2GC-2.2	76,5	68,5
LD054/2GC-2.2	76,5	68,5
LD054/2FC-2.2	77,0	69,0
LD064/2FC-3.2	80,0	72,0
LD054/2EC-2.2	77,0	69,0
LD074/2EC-3.2	82,0	74,0
LD064/2DC-2.2	80,0	72,0
LH104/2DC-3.2	81,5	73,5
LD074/2CC-3.2	82,0	74,0
LH104/2CC-4.2	81,5	73,5
LD074/4FC-3.2	82,0	74,0
LH114/4FC-5.2	81,5	73,5

\* Für Freifeld-Bedingungen mit halbkugelförmiger Schallausbreitung in 1 m Abstand  
Based on freefield area with semi-spherical sound emission in 1 m distance



### 2.5.3 Schalldruckpegel EcoStar Sound pressure levels EcoStar

Basis: R404A; to=-10°C; tamb=32°C

Gemittelter Schalldruckpegel bezogen auf 50Hz  
Mean sound pressure level based on 50Hz

LHV6-Aggregat LHV6 unit	Schalldruckpegel [dB(A)]* Sound pressure level 10m  Eco Mode	Schalldruckpegel [dB(A)]* Sound pressure level 10m  Low Sound Mode	Schalldruckpegel [dB(A)]* Sound pressure level 10m  Low Sound Mode + Schallschutzhaube / Sound Jacket
LHV6/2DC-3.F1Y	44	41	-
LHV6/4FC-5.F1Y	45	42	38
LHV6/4EC-6.F1Y	47	44	40

\* Für Freifeld Bedingungen nach EN13487 in 10m Abstand und quaderförmiger Referenzfläche  
Based on freefield area according to EN13487 in 10m distance and ashlar reference area





### 3. Schalleistungs- und Schalldruckpegel für Schraubenverdichter Sound power and sound pressure levels for screw compressors

#### 3.1 Halbhermetische Schraubenverdichter Semi-hermetic screw compressors

Basis: R22; 50 Hz

Verdichter Compressor	Schalleistungspegel [dB(A)] Sound power level	Schalldruckpegel [dB(A)]* Sound pressure level
	Klima A/C	Klima A/C
HSK5343-30	78,0	70,0
HSK5353-35	78,0	70,0
HSK5363-40	78,5	70,5
HSK6451-50	82,0	74,0
HSK6461-60	83,0	75,0
HSK7451-70	82,0	74,0
HSK7461-80	82,5	74,5
HSK7471-90	83,0	75,0

Basis: R22; 50 Hz

Verdichter Compressor	Schalleistungspegel [dB(A)] Sound power level	Schalldruckpegel [dB(A)]* Sound pressure level
	Tiefkühlung Low Temperature	Tiefkühlung Low Temperature
HSN5343-20	78,5	70,5
HSN5353-25	78,5	70,5
HSN5363-30	80,0	72,0
HSN6451-40	82,5	74,5
HSN6461-50	83,5	75,5
HSN7451-60	82,5	74,5
HSN7461-70	83,0	75,0
HSN7471-75	83,5	75,5

\* Für Freifeld-Bedingungen mit halbkugelförmiger Schallausbreitung in 1m Abstand  
Based on freefield area with semi-spherical sound emission in 1m distance



### 3.2 HSKC-Schrauben / HSKC screws

Basis: R22; 50 Hz

Verdichter Compressor	Schalleistungspegel [dB(A)] Sound power level	Schalldruckpegel [dB(A)]* Sound pressure level
	Klima A/C	Klima A/C
HSKC6451-50	85,5	77,5
HSKC6461-60	86,0	78,0
HSKC7451-70	87,5	79,5
HSKC7461-80	88,5	80,5
HSKC7471-90	89,0	81,0

\* Für Freifeld-Bedingungen mit halbkugelförmiger Schallausbreitung in 1m Abstand  
Based on freefield area with semi-spherical sound emission in 1m distance



#### 4. Frequenzbänder / Frequency bands

##### 4.1.1 Terzbänder C1 bis C3-Verdichter / One-third octave bands from C1 to C3 compressors

Basis: R404A, 50Hz

Verd. Comp.	to/tc [°C]	Terzband [dB(A)] <sup>1)</sup> One-third octave band <sup>1)</sup>																								Schalldruck- pegel <sup>2)</sup> Sound pressure level <sup>2)</sup> [dB(A)]			
		25	31,5	40	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000		6300	8000	10000
2HC-2.2Y	+5/50	14,2	14,3	19,1	32,6	24,8	33,2	38,3	31,2	34,0	32,5	42,7	45,4	43,8	58,4	53,3	50,7	48,4	48,9	55,7	53,4	49,2	51,0	52,1	48,6	45,7	42,5	41,9	55,8
2HC-1.2Y	-10/45	17,1	11,7	6,2	28,6	22,1	30,6	32,7	29,9	30,4	29,8	36,4	46,6	42,2	53,5	60,8	49,9	43,1	48,6	54,1	52,9	51,0	51,1	51,4	47,6	45,2	42,0	42,5	56,3
2HC-1.2Y	-35/40	20,3	12,2	20,2	28,1	26,5	24,0	31,6	32,0	37,4	29,7	41,4	44,0	43,3	44,7	55,7	50,0	48,2	51,3	55,2	53,4	52,0	51,4	49,3	46,9	44,7	41,7	41,1	54,6
2GC-2.2Y	+5/50	24,1	20,3	18,2	26,2	32,3	31,6	31,9	35,6	40,2	32,4	45,2	48,6	44,1	56,7	53,2	52,0	48,5	50,5	54,6	55,0	55,4	51,3	51,8	49,0	46,9	44,3	42,6	56,1
2GC-2.2Y	-10/45	22,3	3,7	9,0	29,0	25,9	17,2	34,9	27,3	35,9	36,9	41,6	49,3	41,7	48,7	56,9	51,3	42,7	48,2	53,1	54,9	54,3	51,1	50,7	46,9	44,4	42,3	44,0	55,2
2GC-2.2Y	-35/40	11,9	13,6	15,8	36,9	27,9	25,9	32,7	32,7	36,8	33,9	41,9	47,0	41,2	45,0	55,4	56,8	48,4	54,3	54,8	52,7	53,7	50,9	48,1	46,0	43,5	40,6	42,5	55,6
2FC-3.2Y	+5/50	19,6	12,5	15,6	29,2	24,6	22,7	33,0	32,1	24,8	36,4	45,0	51,5	48,7	56,0	55,2	56,0	51,9	51,0	56,3	60,6	57,2	51,7	52,4	50,1	48,1	44,0	38,4	58,3
2FC-2.2Y	-10/45	16,4	10,5	14,4	33,1	26,2	17,3	35,9	39,8	35,7	24,9	41,0	53,6	46,6	51,9	59,8	51,9	46,6	49,7	53,8	58,5	57,1	51,5	51,8	48,7	47,7	44,2	39,5	57,6
2FC-2.2Y	-35/40	15,4	8,4	14,3	33,2	25,4	29,3	0,0	21,0	0,0	23,4	39,8	49,7	45,8	46,9	58,3	57,2	51,2	52,0	57,8	53,7	56,7	51,2	50,5	49,1	47,5	43,7	38,8	57,3
4FC-5.2Y	+5/50	11,9	19,8	18,4	11,5	17,4	21,7	29,2	33,8	38,0	39,9	48,6	52,7	48,9	54,3	52,3	54,9	57,4	54,4	56,3	56,5	57,9	51,9	50,6	48,1	45,6	44,4	41,9	57,8
4FC-3.2Y	-10/45	3,1	17,9	21,0	20,3	16,4	20,3	39,9	27,7	32,1	45,9	47,9	53,5	48,8	57,1	51,8	52,0	57,0	58,5	57,2	55,5	58,1	54,7	53,8	51,5	49,5	47,6	45,5	58,9
4FC-3.2Y	-35/40	8,5	12,8	14,8	2,5	22,5	28,2	25,4	44,3	32,8	40,2	51,9	52,2	51,5	55,1	56,4	57,4	63,0	65,0	57,9	58,9	54,1	57,7	52,8	51,4	50,8	47,9	43,7	61,9
4CC-9.2Y	+5/50	1,3	17,7	15,4	19,9	8,4	16,2	24,7	35,1	39,8	45,5	54,6	52,0	51,2	54,9	55,7	66,0	65,9	68,2	64,3	64,2	58,0	54,8	54,0	52,2	49,3	46,3	42,1	65,5
4CC-6.2Y	-10/45	5,9	2,6	13,5	24,6	14,5	15,7	37,4	28,7	23,5	44,5	54,1	51,0	48,4	56,6	55,9	65,1	65,5	67,5	61,5	61,4	58,8	56,2	54,8	54,1	50,9	47,2	44,5	64,7
4CC-6.2Y	-35/40	8,0	13,4	12,0	8,7	11,7	5,1	24,0	27,6	33,7	40,8	52,4	52,2	48,4	58,1	60,9	65,2	69,5	72,6	61,3	64,4	58,4	59,1	56,6	53,7	53,5	46,9	44,2	68,0

1) Terzband der Schalleistung / One-third octave band of the sound power level

2) Bezogen auf Freifeld-Bedingungen mit halbkugelförmiger Schallausbreitung in 1m Abstand / Based on freefield area with semi-spherical sound emission in 1m distance



#### 4.1.2 Terzbänder C4-Verdichter / One-third octave bands for C4 compressors

Basis: R404A, 50Hz

Verd. Comp.	to/tc [°C]	Terzband [dB(A)] <sup>1)</sup> One-third octave band <sup>1)</sup>																				Schalldruck- pegel <sup>2)</sup> Sound pressure level <sup>2)</sup> [dB(A)]							
		25	31,5	40	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000		2500	3150	4000	5000	6300	8000	10000
4VC(S)-10.2Y	+5/50	6,3	25,3	23,0	27,5	16,0	23,8	32,3	42,7	50,1	51,4	56,4	55,9	56,1	60,0	60,0	57,2	54,9	61,4	62,0	60,9	58,2	59,7	62,3	60,7	55,6	57,8	52,3	63,5
4VC(S)-6.2Y	-10/45	19,4	16,1	27,0	38,1	28,0	29,2	40,8	42,2	49,1	60,1	58,6	54,1	56,8	59,9	64,4	61,6	59,1	64,2	61,5	59,9	57,7	58,5	61,3	60,3	54,5	54,9	50,5	64,6
4VC(S)-6.2Y	-35/40	13,9	19,3	17,9	14,6	17,6	11,0	29,9	33,5	48,8	49,2	57,5	57,2	62,3	56,7	63,1	68,3	72,0	70,9	66,8	61,9	62,4	63,2	62,3	61,0	57,1	54,9	48,9	69,4
4TC(S)-12.2Y	+5/50	9,6	28,6	26,3	30,8	19,3	27,1	37,0	46,0	52,7	54,6	56,5	56,0	57,3	60,6	62,4	61,2	59,2	64,1	64,9	62,8	60,3	60,7	63,0	61,1	57,6	60,9	54,3	65,4
4TC(S)-8.2Y	-10/45	22,4	19,1	30,0	41,1	31,0	32,2	42,0	45,2	51,8	62,5	57,6	56,3	58,1	60,2	66,3	64,5	62,2	66,1	63,8	61,5	59,6	59,7	62,3	60,9	56,5	59,0	52,1	66,4
4TC(S)-8.2Y	-35/40	19,7	25,2	23,7	20,5	23,5	16,9	33,7	39,4	51,0	53,1	57,2	57,2	61,7	58,8	66,4	70,6	71,6	73,1	69,2	64,2	64,8	64,7	64,6	63,9	61,2	59,2	52,1	71,0
4PC(S)-15.2Y	+5/50	12,9	31,9	29,6	34,1	22,6	30,4	41,7	49,3	55,3	57,9	56,6	56,2	58,4	61,2	64,9	65,2	63,4	66,9	67,7	64,6	62,4	61,7	63,7	61,6	59,7	64,1	56,3	67,7
4PC(S)-10.2Y	-10/45	25,4	22,1	33,0	44,1	34,0	35,2	43,2	48,2	54,6	65,0	56,6	58,4	59,3	60,6	68,2	67,5	65,4	68,0	66,2	63,2	61,4	60,8	63,4	61,5	58,4	63,0	53,6	68,4
4PC(S)-10.2Y	-35/40	25,6	31,1	29,6	26,4	29,4	22,7	37,6	45,2	53,3	57,0	56,9	57,3	61,1	60,8	69,6	72,9	71,1	75,3	71,6	66,6	67,3	66,1	66,8	66,8	65,2	63,6	55,4	72,9
4NC(S)-20.2Y	+5/50	16,2	35,2	32,9	37,4	25,9	33,7	46,4	52,6	57,9	61,1	56,7	56,3	59,6	61,8	67,3	69,2	67,7	69,6	70,6	66,5	64,5	62,7	64,4	62,0	61,7	67,2	58,3	70,2
4NC(S)-12.2Y	-10/45	28,4	25,1	36,0	47,1	37,0	38,2	44,4	51,2	57,3	67,4	55,6	60,6	60,6	60,9	70,1	70,4	68,5	69,9	68,5	64,8	63,3	62,0	64,4	62,1	60,4	67,1	55,2	70,6
4NC(S)-12.2Y	-35/40	31,5	36,9	35,5	32,2	35,2	28,6	41,5	51,1	55,5	60,9	56,6	57,3	60,5	62,9	72,9	75,2	70,7	77,5	74,0	68,9	69,7	67,6	69,1	69,7	69,3	67,9	58,6	75,2

1) Terzband der Schalleistung / One-third octave band of the sound power level

2) Bezogen auf Freifeld-Bedingungen mit halbkugelförmiger Schallausbreitung in 1m Abstand / Based on freefield area with semi-spherical sound emission in 1m distance



### 4.1.3 Oktavbänder 4Z-5.2Y ... 6F-50.2Y / Octave bands 4Z-5.2Y ... 6F-50.2Y

Basis: R404A, 50Hz

Verdichter Compressor	to/tc [°C]	Oktavband [dB(A)] <sup>1)</sup> Octave band <sup>1)</sup>									Schalldruck- pegel <sup>2)</sup> Sound pressure level <sup>2)</sup> [dB(A)]
		31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
4P-10.2Y	-10/45	43,0	48,0	54,0	56,0	67,0	76,0	72,0	68,0	59,0	70,4
4N-12.2Y	-10/45	44,0	50,0	56,0	58,5	71,9	77,2	61,6	57,2	60,5	70,6
4J-22.2Y	+5/50	37,4	52,2	52,6	65,4	61,5	72,1	68,6	60,2	52,0	66,8
4J-22.2Y	-10/45	36,3	44,0	52,4	63,0	73,6	73,7	69,4	49,8	44,2	69,6
4H-25.2Y	+5/50	39,3	41,5	34,7	65,0	73,1	73,8	67,5	58,0	42,3	69,3
4H-15.2Y	-10/45	41,4	54,8	55,9	63,4	74,3	73,6	69,6	61,9	44,9	70,0
4H-15.2Y	-35/40	46,2	38,9	48,2	61,1	73,9	79,9	68,3	61,5	43,9	73,2
4G-30.2Y	+5/50	33,2	45,4	43,1	63,4	71,4	80,4	72,6	64,9	54,8	73,7
4G-20.2Y	-10/45	36,3	43,3	46,4	62,8	76,0	77,1	73,6	68,4	53,3	72,9
4G-20.2Y	-35/40	37,0	45,7	52,6	62,4	75,4	84,8	79,5	70,5	56,5	78,4
6J-33.2Y	+5/50	39,4	41,8	50,2	65,3	73,6	78,2	72,7	70,2	55,4	72,8
6J-22.2Y	-10/45	32,6	39,7	50,4	63,2	69,2	77,3	72,6	70,2	53,5	71,7
6J-22.2Y	-35/45	26,9	37,9	53,6	59,7	79,9	83,1	76,2	74,7	64,8	77,8
6H-35.2Y	+5/55	33,1	46,3	53,0	64,3	74,5	78,5	73,2	70,6	56,6	73,3
6H-25.2Y	-10/45	24,9	43,9	51,0	66,9	75,3	79,2	72,7	70,5	55,7	73,8
6H-25.2Y	-35/45	26,1	44,8	51,4	63,6	83,0	88,5	81,2	76,4	61,2	82,3
6G-40.2Y	+5/55	20,3	39,4	49,0	65,5	74,7	81,4	76,5	74,1	60,1	75,8
6G-30.2Y	-10/45	33,5	46,3	52,5	65,3	75,9	81,1	75,6	71,8	58,9	75,5
6G-30.2Y	-35/45	37,7	47,8	54,1	63,1	75,9	89,1	80,5	71,2	57,4	81,9
6F-50.2Y	+5/55	30,3	50,5	55,8	66,8	75,1	81,5	76,1	74,6	60,9	76,0
6F-40.2Y	-10/45	35,2	43,6	60,9	64,5	70,2	81,5	74,5	72,5	57,1	75,0
6F-40.2Y	-35/45	38,0	51,6	57,2	64,9	85,4	89,1	79,9	79,4	67,9	83,3

1) Oktavband der Schalleistung / Octave band of the sound power level

2) Bezogen auf Freifeld-Bedingungen mit halbkugelförmiger Schallausbreitung in 1m Abstand / Based on freefield area with semi-spherical sound emission in 1m distance



#### 4.1.4 Terzbänder C8-Verdichter / One-third octave band for C8 compressors

Basis: R404A, 50Hz

Verd. Comp.	to/tc [°C]	Terzband [dB(A)] <sup>1)</sup> One-third octave band [dB(A)] <sup>1)</sup>																				Schalldruck- pegel <sup>2)</sup> Sound pressure level <sup>2)</sup> [dB(A)]							
		25	31,5	40	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000		2500	3150	4000	5000	6300	8000	10000
8GC-60.2Y	+5/50	11,4	8,7	30,8	51,1	31,2	36,6	53,7	50,8	59,7	66,5	73,2	62,6	63,6	71,4	75,0	83,1	75,1	74,5	75,4	73,6	71,8	69,1	67,2	64,8	62,2	60,2	56,9	78,4
8FC-70.2Y	+5/50	26,3	13,3	27,4	48,2	28,7	52,1	71,4	55,1	61,7	63,0	59,3	62,8	67,0	71,7	79,0	83,5	75,3	76,0	76,7	73,1	72,8	70,4	68,2	67,2	67,7	64,1	58,7	79,3
8FC-70.2Y	-10/45	25,7	14,4	26,3	48,5	25,0	47,9	68,4	54,1	57,0	57,9	68,1	58,8	66,8	75,2	84,7	82,3	73,9	78,5	78,9	73,9	72,4	70,2	67,5	64,1	65,6	62,9	56,9	80,8

Basis: R407C, 50Hz

Verd. Comp.	to/tc [°C]	Terzband [dB(A)] <sup>1)</sup> One-third octave band [dB(A)] <sup>1)</sup>																				Schalldruck- pegel <sup>2)</sup> Sound pressure level <sup>2)</sup> [dB(A)]							
		25	31,5	40	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000		2500	3150	4000	5000	6300	8000	10000
8GC-60.2Y	+5/50	9,2	3,4	23,7	45,5	26,8	28,5	50,9	48,2	59,4	63,9	69,5	64,5	58,9	70,0	75,2	78,9	71,5	74,0	73,7	72,8	71,5	68,1	67,2	67,0	63,9	60,5	56,1	76,1
8FC-70.2Y	+5/50	16,1	4,2	21,5	42,2	27,8	44,6	64,3	51,1	55,6	58,7	65,5	64,9	63,6	72,1	81,5	80,2	73,6	80,4	77,7	73,0	71,2	70,5	67,9	66,5	66,8	63,9	58,3	79,2
8FC-70.2Y	-10/45	13,1	14,0	12,8	40,5	27,4	44,8	65,7	52,9	53,0	54,4	66,6	61,1	64,3	74,3	84,6	82,7	71,8	79,5	78,5	73,2	71,0	68,1	68,0	65,6	64,3	61,8	57,7	80,7

1) Terzband der Schalleistung / One-third octave band of the sound power level

2) Bezogen auf Freifeld-Bedingungen mit halbkugelförmiger Schallausbreitung in 1m Abstand / Based on freefield area with semi-spherical sound emission in 1m distance



#### 4.1.5 Terzbänder 2FHC-3K...4NHC-20K / One-third octave bands from 2FHC-3K...4NHC-20K

Basis: R744, 50Hz, to/tc=-35/-10°C

Verdichter Compressor	Terzband [dB(A)] <sup>1)</sup> One-third octave band [dB(A)] <sup>1)</sup>																				Schalldruck- pegel <sup>2)</sup> Sound pressure level <sup>2)</sup> [dB(A)]
	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000	6300	
2FHC-3K	24,7	35,0	37,7	36,2	40,1	38,8	56,9	55,8	54,1	60,9	63,3	63,3	65,3	65,8	55,1	52,9	56,1	56,2	51,9	49,9	63,9
2DHC-3K	32,3	42,9	33,7	41,4	42,6	38,4	43,3	52,9	68,0	66,6	69,6	62,7	71,8	70,3	66,2	64,0	66,2	58,6	50,5	50,4	69,8
4DHC-7K	27,5	42,4	18,3	34,5	48,3	54,7	64,2	59,6	59,4	66,9	69,6	71,1	76,8	74,2	65,6	65,2	61,0	60,4	52,6	47,3	72,6
4NHC-20K	35,3	47,9	42,0	54,2	58,4	56,7	61,3	63,8	64,2	69,5	72,0	72,9	72,0	66,4	66,7	62,6	59,5	58,5	57,3	57,7	71,1

1) Terzband der Schalleistung / One-third octave band of the sound power level

2) Bezogen auf Freifeld-Bedingungen mit halbkugelförmiger Schallausbreitung in 1m Abstand / Based on freefield area with semi-spherical sound emission in 1m distance



#### 4.2.1 Terzbänder HS-Schrauben / One-third octave bands for HS screws

Basis: R404A, 50Hz

Verdichter Compressor	to/tc [°C]	Terzband [dB(A)] <sup>1)</sup> One-third octave band [dB(A)] <sup>1)</sup>																			Schalldruck- pegel <sup>2)</sup> Sound pressure level <sup>2)</sup> [dB(A)]		
		100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000	6300		8000	10000
HSK 7471-90	+5/50	34,4	41,2	47,9	54,7	67,1	64,6	65,5	71,8	74,0	76,1	78,9	85,1	79,3	78,6	76,6	75,8	71,4	69,5	66,0	64,2	60,3	80,8
HSK 7471-90	-10/45	32,3	35,4	38,5	53,9	69,8	63,4	64,4	76,4	70,9	75,5	78,6	84,1	79,3	79,0	79,2	79,6	74,7	72,4	67,8	65,3	60,1	81,2
HSN 7451-60	-35/40	40,0	35,5	41,0	51,5	69,9	56,5	64,4	82,0	77,2	85,9	75,0	76,6	73,1	66,6	62,4	60,6	57,6	56,4	51,3	48,0	40,8	80,6
HSN 7461-70	-35/40	36,4	41,7	37,8	46,9	65,7	51,7	61,1	79,5	76,3	86,0	74,0	78,0	76,0	70,9	67,2	67,6	64,5	65,4	65,7	62,0	57,5	80,4
HSN 7471-75	-35/40	37,0	44,3	51,6	59,0	79,8	68,2	64,9	80,0	72,4	81,8	73,0	78,3	74,8	72,7	72,6	74,8	67,5	66,3	63,9	61,8	55,3	79,6
HSN 8571-125	-35/40	41,1	35,0	37,3	52,8	70,6	60,0	69,5	87,3	72,1	79,4	86,1	77,0	83,0	72,8	62,5	65,4	58,6	54,9	54,6	54,3	50,9	83,3

1) Terzband der Schalleistung / One-third octave band of the sound power level

2) Bezogen auf Freifeld-Bedingungen mit halbkugelförmiger Schallausbreitung in 1m Abstand / Based on freefield area with semi-spherical sound emission in 1m distance





#### 4.2.2 Terzbänder CSH-Schrauben / One-third octave bands for CSH screws

Basis: R134a, 50Hz, to/tc=+5/50 °C

Verdichter Compressor	Terzband [dB(A)] <sup>1)</sup> One-third octave band [dB(A)] <sup>1)</sup>																								Schalldruck- pegel <sup>2)</sup> Sound pressure level <sup>2)</sup> [dB(A)]			
	25	31,5	40	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000		6300	8000	10000
CSH 6551-35Y	5,9	8,3	9,0	33,9	11,3	20,3	31,9	29,6	29,8	49,9	59,1	48,6	60,8	79,3	63,0	67,1	77,5	71,3	71,5	66,4	66,0	62,2	57,8	56,8	54,4	50,6	44,7	74,8
CSH 6561-40Y	8,1	10,9	8,1	30,9	13,5	17,7	31,9	31,2	31,2	50,6	60,3	50,4	61,5	80,4	64,5	68,4	79,3	72,9	73,1	69,0	68,6	64,2	58,9	57,2	54,4	50,3	44,4	76,3
CSH6581-50Y	17,6	11,6	17,6	22,0	29,7	27,5	36,5	39,2	39,6	50,7	57,7	54,4	61,7	80,4	63,6	69,7	78,5	79,1	80,1	73,1	72,2	71,6	66,2	63,5	60,8	55,9	50,3	78,4
CSH6591-60Y	17,6	13,2	11,9	22,8	20,7	34,2	34,2	31,4	39,4	55,5	62,1	60,6	60,3	79,0	65,2	69,9	79,8	76,0	82,0	74,1	71,2	69,9	64,7	62,0	59,2	55,7	49,3	78,5
CSH 7551-50Y	15,3	18,5	12,9	18,4	29,2	25,2	39,6	43,3	42,8	55,6	70,7	61,9	64,8	80,3	68,1	75,6	74,0	81,0	74,7	72,0	68,6	67,3	61,8	60,0	55,6	51,7	46,8	77,8
CSH 7561-60Y	19,4	14,7	0,6	33,2	19,3	36,5	39,8	45,8	52,4	61,3	75,1	69,6	65,3	77,8	67,8	73,5	80,7	77,7	73,7	72,2	70,0	67,9	62,1	60,3	55,3	50,1	36,5	77,7
CSH 7571-70Y	13,1	14,9	11,0	32,1	13,6	35,3	45,7	37,0	49,4	56,9	72,8	62,4	64,5	76,6	71,8	77,1	76,3	80,1	75,3	75,9	71,4	71,5	64,4	62,5	58,6	55,9	50,4	77,9
CSH 7581-80Y	20,3	14,1	19,5	36,4	28,5	29,5	49,9	31,3	43,0	62,4	70,0	66,9	65,7	78,2	72,7	76,2	79,1	80,1	75,3	72,9	70,7	69,7	63,8	62,0	58,2	55,4	48,6	78,1
CSH 7591-90Y	20,1	9,1	18,4	35,7	20,6	36,5	59,6	44,8	47,2	64,1	70,1	67,9	66,2	77,6	72,4	79,0	77,8	78,0	77,9	74,1	71,4	67,8	61,2	58,3	54,6	50,0	44,5	78,1
CSH 8551-80Y	15,5	11,9	15,2	34,7	24,2	38,0	43,6	33,5	43,5	52,8	69,1	60,1	71,1	88,1	76,9	82,4	76,5	75,3	77,9	72,5	67,1	67,1	66,8	62,9	56,7	51,3	45,9	82,3
CSH 8561-90Y	9,0	1,5	19,1	41,3	5,4	43,9	49,0	38,5	41,3	47,9	65,2	58,9	70,3	87,7	75,1	84,3	78,7	76,6	76,5	71,0	66,3	63,5	61,2	57,2	52,4	47,9	44,7	82,4
CSH 8571-110Y	7,2	8,6	14,3	35,1	10,9	24,2	41,5	30,5	45,1	54,1	73,2	63,7	71,6	87,3	79,6	86,5	81,6	81,5	80,1	73,7	69,7	65,7	63,2	61,0	54,2	47,9	44,4	83,9
CSH 8581-125Y	20,7	25,1	20,2	35,6	23,1	26,0	49,3	41,4	44,5	53,0	71,1	62,3	69,2	81,7	76,9	84,0	83,6	81,8	83,9	73,2	71,5	64,0	61,1	56,4	52,1	47,9	43,3	82,6
CSH8591-140Y	28,4	34,7	35,5	39,3	40,1	41,3	48,1	50,7	54,3	57,0	70,6	62,0	68,8	84,6	77,7	86,9	78,6	79,7	83,3	72,4	67,1	66,0	63,2	56,9	54,6	50,3	45,3	83,0
CSH 9561-160Y	12,9	13,1	9,3	22,7	34,1	41,8	65,9	49,7	47,0	58,7	79,5	65,9	69,5	81,3	76,5	86,1	82,0	80,7	78,0	75,9	72,5	74,0	68,4	62,9	59,3	55,4	50,1	82,5
CSH 9571-180Y	17,6	19,4	16,3	28,3	25,4	40,3	63,0	49,4	51,3	60,6	81,6	67,7	72,2	82,7	77,1	84,5	83,8	78,1	79,8	76,2	71,6	70,2	68,0	61,6	58,6	54,1	49,0	82,7
CSH 9581-210Y	14,2	18,4	17,7	26,2	20,6	41,4	61,0	47,8	53,2	64,7	85,2	71,3	71,0	85,0	77,9	83,2	80,5	82,0	78,6	81,6	73,1	60,9	62,0	55,2	50,8	48,4	45,9	83,6
CSH 9591-240Y	17,1	13,6	11,9	17,3	28,8	40,3	61,9	46,9	51,7	63,4	83,7	71,3	75,0	83,1	78,8	86,5	78,8	86,2	78,1	81,2	75,8	71,0	68,1	62,0	58,4	54,5	50,0	84,5
CSH95101-280Y	7,9	16,9	16,0	42,6	28,1	47,9	59,0	44,0	60,6	63,8	83,9	67,3	70,3	83,4	80,4	91,5	84,1	82,4	81,2	78,5	72,5	70,6	68,8	64,6	60,7	55,6	43,9	86,3
CSH95111-320Y	20,2	19,2	22,5	47,4	25,2	36,7	54,7	46,0	47,0	61,1	81,1	71,4	71,7	88,0	81,1	89,9	85,5	86,2	83,4	80,7	74,2	75,1	69,8	65,0	59,5	54,8	45,0	86,9

1) Terzband der Schalleistung / One-third octave band of the sound power level

2) Bezogen auf Freifeld-Bedingungen mit halbkugelförmiger Schallausbreitung in 1m Abstand / Based on freefield area with semi-spherical sound emission in 1m distance



#### 4.2.2 Terzbänder CSH-Schrauben / One-third octave bands for CSH screws

Basis: R407C, 50Hz, to/tc=+5/50°C

Verdichter Compressor	Terzband [dB(A)] <sup>1)</sup> One-third octave band [dB(A)] <sup>1)</sup>																								Schalldruck- pegel <sup>2)</sup> Sound pressure level <sup>2)</sup> [dB(A)]			
	25	31,5	40	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000		6300	8000	10000
CSH 6551-50Y	10,5	15,5	20,5	35,5	21,1	47,0	42,6	27,7	37,9	48,0	60,9	46,0	59,3	76,0	65,4	71,7	72,0	74,1	71,3	67,3	66,6	67,2	63,0	61,4	58,4	54,1	49,3	73,3
CSH 6561-60Y	19,4	26,0	16,8	23,4	30,0	36,6	42,6	34,1	43,6	50,7	65,7	53,1	62,2	78,3	71,6	76,8	79,1	80,5	77,8	77,6	76,9	75,2	67,3	62,9	58,3	52,8	48,0	79,3
CSH 7551-70Y	7,4	12,6	17,8	30,8	26,7	37,3	34,7	42,8	52,5	55,4	69,1	65,1	66,4	78,6	69,5	74,8	80,6	83,1	76,9	76,5	72,1	71,3	67,3	63,7	59,3	54,3	49,0	79,6
CSH 7561-80Y	14,3	11,4	18,8	30,8	27,9	37,1	29,0	42,3	46,9	56,9	70,5	66,8	66,9	78,6	71,7	77,7	81,3	82,9	77,1	75,7	72,0	71,3	67,3	64,2	60,1	54,6	49,3	80,0
CSH 7571-90Y	14,4	10,6	16,9	40,8	18,7	43,0	51,3	39,3	49,8	55,0	71,9	66,9	69,3	82,2	73,2	80,2	79,4	81,7	76,9	76,1	74,0	69,8	66,1	63,7	59,3	55,2	50,1	80,4
CSH 8551-110Y	16,1	14,8	5,7	36,5	40,0	44,5	28,6	31,5	38,6	54,1	62,7	61,5	68,8	80,3	71,3	78,2	85,2	81,5	79,4	73,4	70,7	66,0	64,9	63,3	57,4	52,3	48,3	80,1
CSH 8571-140Y	19,4	15,8	11,8	15,7	8,6	27,7	46,2	30,9	33,0	49,8	63,0	63,1	71,2	88,0	72,9	78,3	89,2	85,8	83,0	78,3	74,8	69,0	66,7	64,1	58,2	53,4	50,1	83,9
CSH 9551-180Y	23,5	24,1	22,7	4,6	16,8	29,6	54,6	40,9	43,1	52,9	69,6	67,4	72,2	87,2	80,6	88,0	83,8	83,0	81,0	81,0	75,2	70,9	69,6	67,0	63,7	60,0	56,3	85,1
CSH 9561-210Y	18,1	28,3	19,0	0,1	17,9	36,8	60,5	44,5	48,6	60,9	76,1	68,0	71,9	89,7	78,2	87,5	83,2	81,7	84,7	82,8	76,8	72,4	70,0	66,9	63,0	60,3	56,8	86,1
CSH 9571-240Y	17,4	22,0	20,8	0,1	11,4	34,1	57,2	43,7	55,4	56,7	73,4	68,2	76,0	87,1	78,0	86,7	81,1	80,4	80,9	82,0	74,2	69,5	67,2	63,7	59,9	55,7	51,3	84,2
CSH 9591-300Y	17,0	19,6	18,0	45,1	38,6	47,5	61,5	47,0	50,4	59,2	75,1	67,9	75,1	90,3	84,7	92,2	87,5	82,9	84,0	84,6	76,2	69,3	66,1	61,5	57,0	54,5	50,1	88,5

1) Terzband der Schalleistung / One-third octave band of the sound power level

2) Bezogen auf Freifeld-Bedingungen mit halbkugelförmiger Schallausbreitung in 1m Abstand / Based on freefield area with semi-spherical sound emission in 1m distance



#### 4.2.3 Terzbänder CSW-Schrauben / One-third octave bands for CSW screws

Basis: R134a, 50Hz, to/tc=+5/38 °C

Verdichter Compressor	Terzband [dB(A)] <sup>1)</sup> One-third octave band [dB(A)] <sup>1)</sup>																								Schalldruck- pegel <sup>2)</sup> Sound pressure level <sup>2)</sup> [dB(A)]			
	25	31,5	40	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000		6300	8000	10000
CSW6583-40Y	10,9	1,9	13,6	28,5	22,2	26,5	44,9	47,5	38,9	52,9	61,3	58,2	63,0	80,0	66,5	73,8	79,4	76,7	80,1	74,2	72,3	70,5	67,1	64,9	61,7	54,5	48,6	78,4
CSW6593-50Y	11,9	2,6	14,9	35,6	17,7	38,4	45,6	30,2	38,5	48,3	59,2	58,9	58,8	75,6	62,6	69,0	79,9	79,3	81,5	72,4	67,3	67,3	62,9	60,4	56,9	52,4	47,2	78,1
CSW8573-90Y	7,2	18,2	8,2	33,8	16,7	15,5	39,3	30,8	37,8	53,2	67,2	70,6	71,7	85,4	70,4	76,3	69,0	72,7	76,4	67,5	61,6	62,6	55,6	51,5	48,2	43,8	40,9	79,1
CSW8583-110Y	8,4	15,0	14,8	30,2	19,5	26,4	40,2	41,4	39,7	57,1	69,5	67,3	72,3	83,7	73,2	83,0	75,2	75,6	79,4	71,5	65,8	65,8	59,9	56,9	55,2	50,4	47,8	80,2
CSW8593-125Y	18,5	10,0	12,8	20,9	10,1	26,2	42,7	45,4	40,0	52,5	70,6	56,6	69,8	81,6	74,1	84,0	79,4	78,3	82,0	77,9	69,6	64,5	61,0	54,6	49,9	45,2	40,7	81,2
CSW9593-210Y	34,3	46,1	43,1	53,2	56,6	62,2	61,9	63,2	63,3	64,0	70,7	62,3	67,5	85,3	74,0	83,7	73,1	77,8	81,3	70,4	70,5	69,7	64,7	62,8	61,5	57,0	54,5	81,5

1) Terzband der Schalleistung / One-third octave band of the sound power level

2) Bezogen auf Freifeld-Bedingungen mit halbkugelförmiger Schallausbreitung in 1m Abstand / Based on freefield area with semi-spherical sound emission in 1m distance



### 4.3.1 Terzbänder für ES-Scroll Verdichter/ One-third octave bands for ES-Scroll compressors

Basis: R134a, 50Hz (Sauggastemperatur / suction gas temperature = 20°C)

Verd. Comp.	to/tc [°C]	Terzband [dB(A)] <sup>1)</sup> One-third octave band [dB(A)] <sup>1)</sup>																								Schalldruck- pegel <sup>2)</sup> Sound pressure level <sup>2)</sup> [dB(A)]			
		25	31,5	40	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000		6300	8000	####
ESH725Y	+5/50	17,4	15,8	14,8	29,2	17,6	17,8	27,7	28,5	23,8	32,2	35,5	43,3	44,9	54,3	59,0	62,2	65,0	59,7	61,1	59,2	60,1	60,3	57,9	50,1	49,0	46,5	41,1	62,8
ESH730Y	+5/50	15,9	18,2	18,5	29,5	5,7	19,6	27,2	25,4	25,1	25,5	33,7	42,1	45,1	51,8	58,7	61,8	63,8	61,1	61,9	61,8	63,2	61,1	58,0	52,6	51,8	46,9	40,4	63,3
ESH736Y	+5/50	12,1	17,2	15,1	30,2	6,2	16,4	28,2	23,5	22,6	32,9	33,7	40,0	45,0	50,6	58,0	61,4	62,8	60,0	60,5	61,2	64,7	60,3	58,8	50,5	49,0	42,6	39,5	63,0
ESH725Y	-10/45	14,7	13,9	20,4	32,3	11,2	19,0	24,1	18,9	30,6	33,1	34,9	44,8	45,6	53,2	62,1	61,6	66,5	64,9	63,3	62,9	65,0	62,8	59,2	57,3	54,5	49,3	43,9	65,4
ESH730Y	-10/45	18,7	17,5	16,9	39,6	25,2	24,2	43,8	35,3	50,2	38,2	29,7	43,6	49,5	51,4	63,0	62,1	65,8	64,2	65,1	63,4	65,1	64,6	59,9	57,3	56,6	50,8	44,8	65,8
ESH736Y	-10/45	13,7	14,0	10,5	22,9	17,6	20,9	15,8	25,9	34,2	35,1	31,0	43,1	41,1	52,4	62,5	61,8	65,0	64,1	63,3	63,1	65,3	62,3	60,2	58,9	55,2	48,0	42,7	65,2

1) Terzband der Schalleistung / One-third octave band of the sound power level

2) Bezogen auf Freifeld-Bedingungen mit halbkugelförmiger Schallausbreitung in 1m Abstand / Based on freefield area with semi-spherical sound emission in 1m distance

3) Schalldruck bei 60Hz ca. 2,5 dB(A) höher / Sound pressure level at 60Hz about 2,5 dB(A) higher



### 4.3.2 Terzbänder für Orbit Scroll-Verdichter / One-third octave bands for Orbit Scroll compressors

Basis: R410A, to/tc= 45/130 °F (7,2/54,4 °C)

Verdichter Compressor	Terzband [dB(A)] <sup>1)</sup> One-third octave band [dB(A)] <sup>1)</sup>																								Schalldruck- pegel <sup>2)</sup> Sound pressure level <sup>2)</sup> [dB(A)]			
	25	31,5	40	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000		6300	8000	10000
GSD80235VA - 50Hz	13,8	13,5	13,9	37,1	19,8	20,1	40,7	31,8	43,3	55,5	55,6	62,1	67,3	68,0	69,9	72,8	73,4	73,9	72,4	70,9	70,3	66,6	66,1	63,4	58,6	58,3	52,7	73,5
GSD80235VA - 60Hz	5,5	15,2	15,7	36,9	51,3	28,6	36,2	69,4	44,5	49,7	61,5	67,2	68,2	73,2	75,3	75,8	75,2	74,8	72,2	75,0	72,3	70,7	70,5	67,7	61,9	61,0	56,8	76,4
GSD80295VA - 50Hz	8,5	10,8	22,2	43,1	24,1	21,7	27,2	37,9	46,9	50,2	59,7	57,4	61,6	65,9	70,7	74,2	72,6	69,0	72,3	74,3	72,9	66,3	66,7	65,1	59,5	58,1	58,0	73,7
GSD80295VA - 60Hz	5,9	10,2	9,4	35,8	48,9	25,0	26,9	39,4	51,1	50,2	58,9	66,1	66,7	67,1	71,0	70,8	75,7	75,7	73,1	77,7	76,7	70,7	70,1	67,6	61,7	59,9	59,2	76,3
GSD80385VA - 50Hz	19,1	27,0	31,4	34,3	42,7	45,2	47,0	46,4	40,8	48,6	57,2	61,0	65,1	68,6	75,0	74,0	74,7	73,9	74,4	74,3	73,4	69,6	69,4	67,0	67,9	64,8	59,5	75,6
GSD80385VA - 60Hz	9,1	13,0	13,9	38,0	52,4	28,8	32,8	41,1	43,2	47,5	59,1	64,0	67,0	72,2	77,3	79,1	78,6	75,6	75,3	77,1	75,0	73,0	72,8	70,8	71,5	68,1	62,7	78,6
GSD80421VA - 50Hz	22,1	28,1	25,7	41,6	30,0	39,1	51,6	44,0	33,3	44,8	62,4	65,5	64,9	69,1	74,6	74,3	74,7	71,3	72,3	73,0	70,3	67,8	67,6	64,4	61,6	64,0	77,3	74,6
GSD80421VA - 60Hz	18,8	26,2	33,9	39,7	47,1	48,1	49,9	50,1	46,0	47,3	59,6	69,7	69,3	74,7	79,2	76,5	79,7	76,3	77,3	78,4	75,6	73,6	70,9	67,9	66,7	62,7	63,5	79,2
GSD80485VA - 50Hz	9,4	9,0	17,8	37,6	21,4	23,3	36,5	38,2	46,9	51,2	61,6	68,4	70,6	71,8	76,4	75,7	78,8	75,6	72,2	73,4	73,2	68,7	69,4	64,6	64,5	61,0	59,0	76,9
GSD80485VA - 60Hz	14,5	14,3	10,2	32,7	45,2	39,1	26,9	42,5	50,8	51,0	64,0	71,7	75,6	75,7	81,8	79,0	79,2	79,2	78,9	77,6	75,8	70,5	69,9	65,0	64,1	55,0	55,8	80,4

1) Terzband der Schalleistung / One-third octave band of the sound power level

2) Bezogen auf Freifeld-Bedingungen mit halbkugelförmiger Schallausbreitung in 1m Abstand / Based on freefield area with semi-spherical sound emission in 1m distance



### 4.3.3 Terzbänder für Orbit-Boreal Scroll-Verdichter / One-third octave bands for Orbit-Boreal Scroll compressors

Basis: R410A, to/tc= 40/100°F (4,4/37,8°C)

Verdichter Compressor	Terzband [dB(A)] <sup>1)</sup> One-third octave band [dB(A)] <sup>1)</sup>																				Schalldruck- pegel <sup>2)</sup> Sound pressure level <sup>2)</sup> [dB(A)]							
	25	31,5	40	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000		2500	3150	4000	5000	6300	8000	10000
GSD80235VW - 50Hz	22,9	27,5	27,3	45,7	36,7	40,2	40,9	42,1	38,3	49,2	61,1	65,0	67,3	68,8	70,6	70,4	70,4	70,0	70,7	69,1	69,7	68,8	67,5	66,3	62,1	60,5	55,7	72,4
GSD80235VW - 60Hz	17,2	20,1	16,6	37,9	53,3	30,0	28,8	42,9	49,7	50,7	56,9	67,4	69,6	72,7	72,7	73,4	73,1	71,7	72,5	74,6	73,5	72,5	70,6	69,6	65,3	62,8	58,2	75,5
GSD80295VW - 50Hz	25,3	27,9	30,5	40,2	37,4	42,0	45,7	45,6	46,8	48,5	53,6	59,7	61,0	67,5	69,0	69,3	73,2	72,1	72,0	73,1	72,2	68,7	68,6	67,5	62,3	61,8	57,5	73,4
GSD80295VW - 60Hz	11,3	19,6	6,2	61,6	46,2	22,9	33,6	47,3	42,4	45,7	56,8	60,6	68,4	69,3	71,2	73,0	75,2	74,4	75,0	75,1	75,9	73,5	73,2	69,9	66,2	65,0	60,3	76,4
GSD80385VW - 50Hz	11,9	10,6	21,9	41,7	23,1	18,8	36,6	29,5	42,7	59,3	64,0	68,0	70,5	70,4	72,0	71,8	71,8	71,3	70,6	72,0	71,9	71,1	71,6	67,9	66,3	62,8	58,3	74,4
GSD80385VW - 60Hz	5,6	18,8	19,0	36,2	50,5	26,6	28,1	41,4	57,9	58,5	66,8	70,3	66,6	73,3	73,9	74,1	74,5	74,4	73,9	73,4	73,7	72,9	71,8	71,1	70,9	66,8	61,8	76,5
GSD80421VW - 50Hz	12,6	21,1	22,6	42,6	23,6	16,5	38,5	30,6	42,6	50,8	57,0	59,7	64,4	68,9	72,6	72,4	72,0	72,3	73,3	76,5	76,7	71,4	70,0	67,3	64,6	61,2	57,1	75,6
GSD80421VW - 60Hz	16,5	17,3	19,2	37,1	52,0	28,8	25,4	40,1	51,8	53,2	61,8	66,6	67,0	72,4	76,1	74,3	77,1	76,7	76,1	79,9	77,1	74,1	74,0	70,0	69,7	65,0	61,1	78,6

1) Terzband der Schalleistung / One-third octave band of the sound power level

2) Bezogen auf Freifeld-Bedingungen mit halbkugelförmiger Schallausbreitung in 1m Abstand / Based on freefield area with semi-spherical sound emission in 1m distance