

ГЕРМЕТИЧНЫЕ ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ DONGWEI



Среднетемпературные поршневые компрессоры (МВР/НВР)

Марка компрессора	Объем цилиндров, см ³	Ном. мощность, HP	Примерный аналог Tecumseh	Холодопроизводительность на R404A при T _к = 54,4 °С, кВт				Заправка маслом, л	Масса, кг
				T _о = -25 °С	T _о = -15 °С	T _о = -10 °С	T _о = 0 °С		
TK 4522 S	41,4	2,0	TFH 4524 Z	1,34	1,81	2,28	3,87	1,20	27
TK 4531 S	58,4	3,0	TFH 4531 Z	1,85	2,72	3,64	5,88	1,20	28
TK 4542 S	79,6	3,5	TFH 4540 Z	2,34	3,14	4,40	7,89	1,60	38
TK 4546 S	90,4	4,0	TAG 4548 Z	2,54	3,82	5,26	9,13	1,60	38
TK 4561 S	113,2	5,0	TAG 4561 Z	-	4,49	6,15	10,62	1,98	48
TK 4568 S	125,2	6,0	TAG 4568 Z	-	5,18	7,00	11,90	1,98	48
TK 4573 S	134,0	6,0	TAG 4573 Z	-	5,67	7,55	12,70	17,80	49

Низкотемпературные поршневые компрессоры (ЛВР)

Марка компрессора	Объем цилиндров, см ³	Ном. мощность, HP	Примерный аналог Tecumseh	Холодопроизводительность на R404A при T _к = 54,4 °С, кВт				Заправка маслом, л	Масса, кг
				T _о = -35 °С	T _о = -30 °С	T _о = -20 °С	T _о = -10 °С		
TK 2464 SL	33,5	1,5	TAJ 2464 Z	0,70	1,04	1,84	2,91	1,20	26
TK 2480 SL	61,9	2,0	TFH 2480 Z	0,81	1,45	2,92	4,85	1,60	37
TK 2511 SL	79,6	3,0	TFH 2511 Z	1,48	2,16	4,03	6,81	1,60	37
TK 2516 SL	113,2	4,0	TAG 2516 Z	1,74	2,70	5,34	9,04	1,98	48
TK 2522 SL	134,0	6,0	TAG 2522 Z	2,46	3,66	6,91	11,40	1,98	49

Примечания:

Все компрессоры заправлены полиэфирным маслом марки ICI-32H для применения с R404A, R134A, R507A, R407C.

Диапазон работы по температуре кипения для МВР/НВР компрессоров: -25...+12 оС.

Диапазон работы по температуре кипения для ЛВР компрессоров: -35...-10 оС.

Корпус компрессора имеет смотровое стекло и заправочный штуцер.

Питание компрессоров - 380 В, 50 Гц.