

193231, г. Санкт-Петербург, ул. Латышских стрелков, д. 1.
тел. (812) 336-25-76 / 336-25-77 / 401-03-11
факс: (812) 401-04-44
e-mail: info@scanref.ru www.scanref.ru

РЕСИВЕРЫ

РЕСИВЕРЫ

denaline



Вертикальные

Тип	Объем, дм ³	Зап. вентиль на выходе	Диаметр, мм	Высота, мм	Соединение вход, мм / rotalock выход	Цена, €
COO.160.345.0	5,7	да, включен в цену	160	345	1/2 / 1/2	58
COO.200.325.0	8,1		200	325	16 / 1/2	66
COO.220.365.0	11		220	365	18 / 16	78
DNL.219.770.0	25		220	770	22 / 7/8	123

Объем поставки:

- вентиль Rotalock на выходе (пайка)
- смотровых стёкол нет

Вертикальные

Тип	Объем, дм ³	Зап. вентиль на вход/ выход	Диаметр, мм	Высота, мм	Подсоединение вход/выход, вентили rotalock	Цена, €
DRV.219.925.0	30	да, включён в цену	219	925	1 1/8" / 7/8"	331
DRV.219.1180.0	39		219	1 180	1 1/8" / 7/8"	353
DRV.273.1125.0	56		273	1 125	1 3/8" / 1 1/8"	638
DRV.273.1445.0	73		273	1 445	1 3/8" / 1 1/8"	737
DRV.273.1745.0	89		273	1 745	1 5/8" / 1 3/8"	939
DRV.355.1325.0	112		355	1 325	2 1/8" / 1 5/8"	1 247
DRV.355.1855.0	160		355	1 855	2 1/8" / 1 5/8"	1 392
DRV.508.1340.0	228		508	1 340	2 5/8" / 2 1/8"	2 496
DRV.508.1840.0	320		508	1 840	2 5/8" / 2 1/8"	2 770

Объем поставки:

- вентиль Rotalock на входе (пайка)
- вентиль Rotalock на выходе (пайка)
- до 89 л - два смотровых стекла, 89 л и более - три смотровых стекла.

Горизонтальные

Тип	Объем, дм ³	Зап. вентиль на вход/ выход	Диаметр, мм	Длина, мм	Подсоединение вход/выход, вентили rotalock	Цена, €
DRH.219.900.0	30	да, включен в цену	219	900	7/8" / 7/8"	323
DRH.219.1155.0	39		219	1 155	7/8" / 7/8"	350
DRH.219.1585.0	54		219	1 585	1 1/8" / 1 1/8"	498
DRH.273.1420.0	73		273	1 420	1 3/8" / 1 1/8"	703
DRH.273.1720.0	89		273	1 720	1 5/8" / 1 3/8"	785
DRH.273.2020.0	105		273	2 020	1 5/8" / 1 3/8"	836
DRH.355.1830.0	160		355	1 830	2 1/8" / 1 5/8"	1 425
DRH.508.1315.0	228		508	1 315	2 5/8" / 2 1/8"	2 375
DRH.508.1815.0	320		508	1 815	2 5/8" / 2 1/8"	2 743

Объем поставки:

- вентиль Rotalock на входе (пайка)
- вентиль Rotalock на выходе (пайка)
- смотровое стекло

Максимальное рабочее давление: 30 бар

Давление испытания: 42,9 бара

Рабочая температура: -10/+100 °C

Подсоединение под предохранительный клапан 1/2" NPT

РЕСИВЕРЫ



Вертикальные

Модель ресивера *	Объем,	Диаметр,	Высота,	Кол-во смотр. стёкол	Подсоединение под предохранительный клапан	Соединение вход, мм / rotalock выход	Цена, €
	л	мм	мм	шт.		мм	
RDG-S 6 E ODS	6	168	281	1	-	12 / 12	73
RDG-S 10 E ODS	10	219	335	1	-	12 / 12	96
RDG-S 15 E ODS	15	250	369	1	-	16 / 16	117
RDG-S 20 E ODS	20	250	433	1	-	16 / 16	127
RDG 20 C, 46 bar	20				-		215

* Ресивер оснащён вентилем Rotalock на выходе (пайка)

Модель ресивера **	Объем,	Диаметр,	Высота,	Кол-во смотр. стёкол	Подсоединение под предохранительный клапан	Соединение вход/выход, мм / rotalock выход	Цена, €
	л	мм	мм	шт.		мм	
RDCG 30	30	273	612	2	1/2" NPT	22 / 22	317
RDCG 40	40	273	850	2	1/2" NPT	28 / 28	353
RDCG 60	60	273	1165	2	1/2" NPT	28 / 28	418
RDCG 70	70	273	1400	2	1/2" NPT	28 / 28	453
RDCG 90	90	323	1300	3	1/2" NPT	35 / 35	575
RDCG 130	130	323	1851	3	1/2" NPT	35 / 35	711
RDCG 160	160	323	2251	3	1/2" NPT	42 / 42	958
RDCG 225 A	225	400	1985	3	1/2" NPT	76 / 54	1788
RDCG 300	300	485	1750	3	1/2" NPT	76 / 54	2627
RDCG 30, 46 bar	30						386

* Ресивер оснащён вентилями Rotalock на входе и выходе (пайка) и смотровым стеклом

Горизонтальные



Модель ресивера ***	Объем,	Диаметр,	Высота,	Кол-во смотр. стёкол	Подсоединение под предохранительный клапан	Соединение вход/выход, мм / rotalock выход	Цена, €
	л	мм	мм	шт.		мм	
RYCG 30	30	219	905	1	1/2" NPT	22 / 22	272
RYCG 40	40	273	850	1	1/2" NPT	28 / 28	310
RYCG 50	50	273	1040	1	1/2" NPT	28 / 28	339
RYCG 70	70	273	1400	1	1/2" NPT	28 / 28	410
RYCG 90	90	323	1300	2	1/2" NPT	35 / 35	561
RYCG 100	100	323	1440	2	1/2" NPT	35 / 35	596
RYCG 160	160	323	2251	2	1/2" NPT	42 / 42	944
RYCG 225 A	225	400	1985	3	1/2" NPT	76 / 54	1776
RYCG 300	300	485	1750	3	1/2" NPT	76 / 66	2563

*** Ресивер оснащён вентилями Rotalock на входе и выходе (пайка) и смотровым стеклом

РЕСИВЕРЫ



Вертикальные

Тип	Объём л.	Присоединение		Размер, мм		Цена, €
		вход	выход	диам.	длина	
DS-18-PN	17,8	22 mm	5/8"	200	640	199
DS-200-P3N	198	42 mm	35 mm	400	1770	876
DS-260-P3N	257	42 mm	35 mm	400	2270	1 400

Объем поставки:

- смотровое стекло
- вентиль Rotalock на выходе
- вентиль Rotalock на входе
- соединение для предохранительного вентиля R 1/2"
- крепежные рельсы на моделях DS-6-KN...DS-100-RN
- Макс. рабочее давление 28 бар, рабочие температуры: -10...+50°C



Тип	Внутр. объём	Соединение		Примечание	Цена, €
		вход	выход		
Универсальные (с запорными вентилями)					
HVLR 30 x 2	30	22	19	2 смотр. стекла	262

Вертикальные (с запорными вентилями)					
VLR-05	5		3/8"ODS	1 вентиль	79
VLR-08	8		1/2"ODS	1 вентиль	90
VLR-10	10		5/8"ODS	1 вентиль	105
VLR 70 x 3	70	1.3/4"	1.3/4"ODS	2 вентиля	401
VLR 93 x 3	93	42	35	2 вентиля	570

Реле уровня в ресивере (при заказе вместе с ресивером)

Тип	Производитель	Описание	Цена, €
347 403-02 (03)	BITZER	Реле уровня, монтаж вместо смотрового стекла, 1-3/4"	240
347 028-01	BITZER	SE-B2 для контроля уровня жидкости (замена INT69VS)	80
366 005-06	BITZER	Адаптер для опто-электронного датчика уровня	40

Адаптеры для предохранительного вентиля

Тип	Производитель	Описание	Цена, €
366 005-01	BITZER	1.1/4"-12UNF - 1/2"-14NPTF	40
366 005-04	BITZER	1.1/4"-12UNF - G 1/2	40

 Adapter zum Anschließen des Druckentlastungs-Ventils

 Adaptor for pressure relief valve connection

 Адаптер для присоединения перепускного клапана
