

ТАБЛИЦА 7. Общие характеристики катушек

| Тип катушки | Номер по каталогу | Напряжение [В] | Допустимое отклонение напряжения [%] | Частота [Гц] | Соединение | Степень защиты |
|--------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| HM2 | 9100/RA2 | 24 А.С. | +10 / -10 | 50/60 | Распределительная коробка DIN 43650 | IP65 EN 60529 (с распределительной коробкой) |
| | 9100/RA4 | 110 А.С. | | | | |
| | 9100/RA6 | 220/230 А.С. | +10 / -10 | | | |
| | 9100/RA7 | 240 А.С. | | | | |
| | 9100/RA8 | 380 А.С. | | | | |
| HM2 (сертифицирована UL) | 9105/RA2 | 24 А.С. | +10 / -10 | 60 | Распределительная коробка DIN 43650 | IP65 EN 60529 (с распределительной коробкой) |
| | 9105/RA4 | 110/120 А.С. | +6 / -10 | | | |
| | 9105/RA6 | 220/230 А.С. | +10 / -10 | | | |
| | 9105/RA7 | 240 А.С. | | | | |
| CM2 | 9110/RA2 | 24 А.С. | +10 / -10 | 50/60 | Трехжильный кабель | IP65 EN 60529 |
| | 9110/RA4 | 110 А.С. | | | | |
| | 9110/RA6 | 220/230 А.С. | +6 / -10 | | | |
| | 9110/RA7 | 240 А.С. | +10 / -10 | | | |
| HM3 | 9120/RA6 | 220/230 А.С. | +6 / -10 | 50/60 | Распределительная коробка DIN 43650 | IP65 EN 60529 (с распределительной коробкой) |
| | 9120/RD1 | 12 D.C. | +10 / -5 | | | |
| | 9120/RD2 | 24 D.C. | | | | |
| | 9120/RD4 | 48 D.C. | | | | |
| | 9120/RD6 | 220 RAC | | | | |
| HM4 | 9160/RA2 | 24 А.С. | +10 / -10 | 50/60 | Распределительная коробка DIN 43650 или штекер 9155/R01* | IP65 EN 60529 (с распределительной коробкой) IP65/IP68 EN 60529 (с коннектором) |
| | 9160/RA4 | 110 А.С. | | | | |
| | 9160/RA6 | 220/230 А.С. | +6 / -10 | | | |
| | 9160/RA7 | 240 А.С. | +10 / -10 | | | |

* Катушка HM4 может соединяться со штекерами серий 9150 и 9900, степень защиты — IP65, «переменная» степень защиты (IP65/IP68) достигается соединением катушки HM4 с четырьмя штекерами 9155/R01.

Катушки типов HM2 и CM2

