

FILTRI DISIDRATATORI BIFLUSSO A CARTUCCIA SOLIDA 100% SETACCIO MOLECOLARE - ATTACCHI SAE FLARE


OMOLOGATI DA UNDERWRITERS LABORATORIES INC.

SOLID CORE BI-FLOW FILTER DRIERS 100% MOLECULAR SIEVES - SAE FLARE CONNECTIONS

APPROVED BY UNDERWRITERS LABORATORIES INC.

ДВУСТОРОННИЕ ФИЛЬТРЫ-ОСУШИТЕЛИ С ТВЕРДЫМ СЕРДЕЧНИКОМ ИЗ 100% МОЛЕКУЛЯРНОГО СИТА - С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ КОНЦАМИ ПОД РАЗВАЛЬЦОВКУ SAE- СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ UNDERWRITERS LABORATORIES INC.

NEW
2018

Disegno Drawing Чертёж	N° catalogo Part number N° по каталогу	Codice internazionale International code Международный код	Attacchi Connections Соединительные концы SAE Flare	Cubatura nominale Nominal volume Номинальный объем [cm³]	PS [bar] PS [бар]	TS [°C]		Confezione n° pz Package pcs Упаковка, шт
			Ø [in.]/[дюйм]			min мин	max макс	
	DB305/2	052	1/4"	80	47 (1)	-40	+80	25
	DB308/3	083	3/8"	130				25
	DB308/4	084	1/2"					25
	DB316/3	163	3/8"	250				15
	DB316/4	164	1/2"					15
	DB316/5	165	5/8"					15
	DB330/5	305	5/8"	500				10

Note:

(1): MWP = 680 psi in conformità a omologazione UL

(1): MWP = 680 psi according to UL approval

Примечание.

(1). Максимальное рабочее давление = 680 psi

соответствует значению, одобренному UL.

FILTRI DISIDRATATORI BIFLUSSO A CARTUCCIA SOLIDA 100% SETACCIO MOLECOLARE - ATTACCHI A SILDARE

OMOLOGATI DA UNDERWRITERS LABORATORIES INC.

SOLID CORE BI-FLOW FILTER DRIERS 100% MOLECULAR SIEVES - SOLDER CONNECTIONS

APPROVED BY UNDERWRITERS LABORATORIES INC.

ДВУСТОРОННИЕ ФИЛЬТРЫ-ОСУШИТЕЛИ С ТВЕРДЫМ СЕРДЕЧНИКОМ ИЗ 100% МОЛЕКУЛЯРНОГО СИТА - С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ КОНЦАМИ ПОД РАЗВАЛЬЦОВКУ SAE- СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ UNDERWRITERS LABORATORIES INC.

NEW
2018

Disegno Drawing Чертёж	N° catalogo Part number N° по каталогу	Codice internazionale International code Международный код	Attacchi Connections Соединительные концы ODS		Cubatura nominale Nominal volume Номинальный объем [cm³]	PS [bar] PS [бар]	TS [°C]		Confezione n° pz Package pcs Упаковка, шт
			Ø [in.]/ [дюйм]	Ø [mm]			min мин	max макс	
	DB305/2S	052S	1/4"	-	80	47 (1)	-40	+80	25
	DB308/3S	083S	3/8"	-	130				25
	DB308/4S	084S	1/2"	-					25
	DB316/3S	163S	3/8"	-	250				15
	DB316/4S	164S	1/2"	-					15
	DB316/5S	165S	5/8"	16					15
	DB316/7S	167S	7/8"	-					15
	DB330/5S	305S	5/8"	16	500				10
	DB330/7S	307S	7/8"	-					10
	DB330/9S	309S	1.1/8"	-					10

Note:

(1): MWP = 680 psi in conformità a omologazione UL

(1): MWP = 680 psi according to UL approval

Filtri 4608/.., 4616/.. in esaurimento scorte

Filters 4608/.., 4616/.. running out of stock

Фильтры 4608/.., 4616/.. заканчиваются на складе

Примечание.

(1). Максимальное рабочее давление = 680 psi

соответствует значению, одобренному UL.