








VALVOLE SOLENOIDI N.C. ATTACCHI SAE FLARE CON BOBINA 220/230 VAC (A6), 240 VAC (A7)
 N.C. SOLENOID VALVES SAE FLARE CONNECTIONS WITH COILS 220/230 VAC (A6), 240 VAC (A7)
 НОРМАЛЬНО-ЗАКРЫТЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КЛАПАНЫ С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ КОНЦАМИ ПОД РАЗВАЛЬЦОВКУ SAE,
 С КАТУШКОЙ 220/230 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ИЛИ (A6), 240 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (A7)

Principio di funzionamento Operating principle Принцип действия	Disegno Drawing Чертеж	N° Catalogo Part Number N° по каталогу	Tipo Bobina Coil Type Тип катушки (1)	Attacchi SAE Flare Connections SAE Flare Соединительные концы под развальцовку SAE	Kv [m³/h] Kv [м³/ч]	PS [bar] PS [бар]	TS [°C]		Confezione n° pz Package pcs Упаковка, шт
							min мин	max макс	
Azione diretta Direct acting Прямое действие		1020/2A6	HF2	1/4"	0.18	45	-35	+110	18
		1020/2A7							
		1020/3A6		3/8"	0.23				
		1020/3A7							
Servocomando a membrana Diaphragm pilot operated Мембранный исполнительный механизм		1064/3A6	HF2	3/8"	0.80	45	-35	+105	18
		1064/3A7							
		1064/4A6		1/2"					
		1064/4A7							
		1070/4A6		1/2"	2.20	45	-35	+105	24
		1070/4A7							
		1070/5A6		5/8"	2.61				
		1070/5A7							
		1090/5A6		5/8"	3.80	45	-35	+105	14
		1090/5A7							
		1090/6A6		3/4"	4.80				
		1090/6A7							
Servocomando a pistone Piston pilot operated Поршневой исполнительный механизм		1034/3A6	HF2	3/8"	1.00	45	-35	+110	18
		1034/3A7							
		1034/4A6		1/2"					
		1034/4A7							
		1040/4A6		1/2"	2.40	45	-35	+110	24
		1040/4A7							
		1040/5A6		5/8"	3.00				
		1040/5A7							
		1050/5A6		5/8"	3.80	45	-35	+110	14
		1050/5A7							
		1050/6A6		3/4"	4.80				
		1050/6A7							

(1): bobine montate sulle valvole

(1): coils mounted on the valves

(1): катушки монтируются на клапанах