


FILTRI DISIDRATATORI A CARTUCCIA SOLIDA 80% SETACCIO MOLECOLARE, 20% ALLUMINA - ATTACCHI A SILDARE - OMOLOGATI DA UNDERWRITERS LABORATORIES INC.
 DEHYDRATOR FILTERS WITH SOLID CORE 80% MOLECULAR SIEVE, 20% ALUMINA - SOLDER CONNECTIONS - APPROVED BY UNDERWRITERS LABORATORIES INC.
 ФИЛЬТРЫ-ОСУШИТЕЛИ С ТВЕРДЫМ СЕРДЕЧНИКОМ, СОСТОЯЩИМ НА 80% ИЗ МОЛЕКУЛЯРНОГО СИТА И НА 20% ИЗ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ, С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ
 КОНЦАМИ ПОД ПАЙКУ, УТВЕРЖДЕННЫЕ UNDERWRITERS LABORATORIES INC.

Disegno Drawing Чертеж	N° catalogo Part number № по каталогу	Codice internazionale International code Международный код	Attacchi Connections Соединительные концы				Cubatura nominale Nominal volume Номинальный объем [cm ³]	PS [bar]	TS [°C]		Confezione n° pz Package pcs Упаковка, шт	
			ODS / пайку ODS		ODM / пайку ODM				PS [бар]	min мин		max макс
			Ø [in.] [дюйм]	Ø [mm]	Ø [in.] [дюйм]	Ø [mm]						
	4203/2S	032S	1/4"	-	3/8"	-	50	45 (1)	-40	+80	45	
	4205/2S	052S	-	-	-	-	80				34	
	4205/3S	053S	3/8"	-	1/2"	-	80				34	
	4205/M10S	-	-	10	-	12	80				34	
	4208/2S	082S	1/4"	-	3/8"	-	130				24	
	4208/3S	083S	3/8"	-	1/2"	-	130				24	
	4208/M10S	-	-	10	-	12	130				24	
	4208/M12S	-	-	12	-	14	130				24	
	4208/4S	084S	1/2"	-	5/8"	16	130				24	
	4216/3S	163S	3/8"	-	1/2"	-	250				28	
	4216/M10S	-	-	10	-	12	250				28	
	4216/M12S	-	-	12	-	14	250				28	
	4216/4S	164S	1/2"	-	5/8"	16	250				28	
	4216/5S	165S	5/8"	16	3/4"	-	250				28	
	4230/3S	303S	3/8"	-	1/2"	-	500				12	
	4230/4S	304S	1/2"	-	5/8"	16	500				12	
	4230/5S	305S	5/8"	16	3/4"	-	500				12	
	4232/4S	304S	1/2"	-	5/8"	16	500				15	
	4232/5S	305S	5/8"	16	3/4"	-	500				15	
	4241/5S	415S	5/8"	16	3/4"	-	670				14	
	4241/6S	416S	3/4"	-	7/8"	-	670				14	
	4241/7S	417S	7/8"	-	1.1/8"	-	670				14	
	4275/4S	754S	1/2"	-	5/8"	16	1340				1	
	4275/5S	755S	5/8"	16	3/4"	-	1340				1	
	4275/6S	756S	3/4"	-	7/8"	-	1340				1	
	4275/7S	757S	7/8"	-	1.1/8"	-	1340				1	
	4275/9S	759S	1.1/8"	-	1.3/8"	35	1340				1	

Note:

(1): MWP = 435 psi in conformità a omologazione UL per filtri serie 4203 , 4205 , 4216 , 4232 , 4275

MWP = 400 psi in conformità a omologazione UL per filtri serie 4208 , 4230 , 4241

(1): MWP = 435 psi according to UL approval for filters series 4203 , 4205 , 4216 , 4232 , 4275

MWP = 400 psi according to UL approval for filters series 4208 , 4230 , 4241

Примечание

(1). Для фильтров серий 4203 , 4205 , 4216 , 4232, 4275 Максимальное рабочее давление = 435 psi, которое соответствует значению, одобренному UL.

Для фильтров серий 4208 , 4230 , 4241 Максимальное рабочее давление = 400 psi, которое соответствует значению, одобренному UL.