



E8T



Измерения (мм)		Допуск
A	315	+2 /-2
B	73	+1 /-1
C	278	+1 /-1
D	40	+1 /-1
E	12.1 (opt. 20.1)	+1 /-1
F	2+2.24x(NP-2)	+0.5% /-1.5%
G	7	+1 /-1
Q	2	
R	16	

Размер канала F/P: 16

Стандартные соединения

По вопросу специальных размеров или для получения информации о соединениях других типов свяжитесь с представителем компании SWEP по продажам.



Externally Threaded Connections (Male)



Internally Threaded Connections (Female) of Standard Type

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

при Максимальном рабочем давлении 100°C (212F):

Испытательное давление:
Минимальная температура:
Максимальная температура:
Максимальное количество пластин (NoP)
Вес ВРНЕ
Перепускной объем: внутренний контур

Материал пластины:
Материал покрытия:
Материал соединения

Внутренний контур: 10 bar (145psi)
Внешний контур: 10 bar (145psi)
20 bar (290psi)
0°C (32F)
100°C (212F)
40
0.539+(NoP-2)x0.07kg (1.2+NoPx0.2lbs)
(NoP/2-1)x0.039 litres
((NoP/2-1)x0.001 ft³.)
AISI 316
Pure Copper
AISI 316

С помощью уникального программного пакета компании SWEP SSP CBE вы можете самостоятельно выполнить сложные расчеты по теплопередаче и выбрать то решение, которое наилучшим образом отвечает вашим требованиям. Так же просто выбираются соединения и создаются чертежи полного изделия. Если вы желаете посоветоваться или хотите обсудить различные решения по выбору изделия, то компания SWEP предложит вам все необходимое обслуживание и удовлетворит ваши требования.

Заявление об ограничении ответственности

Информация и рекомендации относительно изделий представлены добросовестно, однако компания SWEP не делает каких-либо заявлений и не дает гарантий полноты или точности информации. Информация предоставлена на условии, что покупатели примут собственное решение касательно пригодности изделий для своих целей перед их использованием. Покупатели должны учитывать, что свойства изделий зависят от применения и выбора материалов, а также то, что изделия, содержащие нержавеющую сталь марки 316 и 304, подвергаются коррозии в случае их использования в неподходящей среде. Покупатели также должны принимать во внимание, что нержавеющая сталь марки 304 более подвержена коррозии, чем нержавеющая сталь марки 316. Покупая изделия, представленные здесь, компания SWEP отказывается от какой-либо ответственности в результате коррозии изделий и/или других материалов, присоединенных к изделиям, а также какой-либо ответственности за ущерб, причиненный в результате использования изделий.

SWEP
A DOVER COMPANY

E8T



Уникальное и эффективное устройство E8T обеспечивает как экономические выгоды, так и преимущества в отношении охраны окружающей среды. Он разработан с целью максимальной утилизации топлива в котлах настенного монтажа, не образующих конденсата, и имеет функцию встроенного пуска и торцевые пластины, которые позволяют использовать для теплопередачи весь теплообменник. Конструктивное решение также сводит к минимуму выброс газов, опасных для окружающей среды.

SUPER
A DOVER COMPANY