







VALVOLE SOLENOIDE N.C. ATTACCHI ODS CON BOBINA 220/230 VAC - Conformità ATEX per uso in EX zona 2

N.C. SOLENOID VALVES ODS CONNECTIONS WITH COILS 220/230 VAC - ATEX conformity for use in EX Zone 2

НОРМАЛЬНО-ЗАКРЫТЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КЛАПАНЫ С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ КОНЦАМИ ПОД ПАЙКУ ВНАХЛЕСТ ODS, С КАТУШКОЙ 220/230 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА - Соответствуют требованиям ATEX для эксплуатации во взрывоопасной зоне 2

Principio di funzionamento Operating principle Принцип действия	Disegno Drawing Чертёж	N° Catalogo Part Number N° по каталогу	Tipo Bobina Coil Type Тип катушки (1)	Attacchi ODS Ø Connections ODS Ø Соединительные концы под пайку внахлест ODS Ø		Kv [m³/h] Kv [м³/ч]	PS [bar] PS [бар]	TS [°C]		Confezione n° pz Package pcs Упаковка, шт	
				[in.]/ [дюйм]	[mm]			min мин	max макс		
Azione diretta Direct acting Прямое действие		1028EX/2A6	HM2(EX)	1/4"	-	0.15	45	-40	+130	24	
		1028EX/2A6.E		1/4"	-	0.23					
		1028EX/3A6		3/8"	-						
		1028EX/M10A6		-	10						
Servocomando a membrana Diaphragm pilot operated Мембранный ис- полнительный механизм		1068EX/3A6	HM2(EX)	3/8"	-	0.80	45	-40	+120	24	
		1068EX/M10A6		-	10						
		1068EX/M12A6		-	12						
		1068EX/4A6		1/2"	-	2.20					
		1078EX/M12A6		-	12					2.61	17
		1078EX/4A6		1/2"	-						
		1078EX/5A6		5/8"	16						
		1079EX/7A6		7/8"	22						
		1098EX/7A6		7/8"	22	5.70				14	
		1099EX/9A6		1.1/8"	-	5.70					
				1078EX/9A6	1.1/8"	-				10	1
				1079EX/11A6	1.3/8"	35				10	
Servocomando a pistone Piston pilot operated Поршневой ис- полнительный механизм		1098EX/9A6	HM2(EX)	1.1/8"	-	10	45	-40	+120	1	
		1099EX/11A6		1.3/8"	35	10					

(1) : bobine montate sulle valvole

(1) : coils mounted on valves

(1) : катушки монтируются на клапанах