



ТАБЛИЦА 7. Общие характеристики фитингов

Общий вид	Номер по каталогу	Международное обозначение	Соединения				p_s [бар]	Размеры [мм]			Момент затяжки минимальный/максимальный [Н·м]	Масса [г]
			под вальцовку SAE [дюйм]	NPT [дюйм]	под пайку ODS			H	L	Ch		
					[дюйм]	[мм]						


Заглушки под вальцовку SAE

	7510/2	P2-4	1/4				45	—	23,0	12	11/14	19
	7510/3	P2-6	3/8	—	—	—			26,0	17	20/25	40
	7510/4	P2-8	1/2						30,0	20	34/47	67


Заглушки с резьбовыми соединениями NPT

	7520/1	121-B-02	—	1/8	—	—	45	—	15,9	12	10/13	12
	7520/2	121-B-04		1/4					23,1	14	15/20	27
	7520/3	121-B-06		3/8					23,2	17	17/22	43
	7520/4	121-B-08		1/2					29,8	22	25/35	87
	7520/6	121-B-12		3/4					32,1	27	30/40	149
	7520/8	121-B-16		1					39,0	34	60/80	279


Медные уплотнительные колпачки

	7560/2	B1-4	1/4	—	—	—	45	—	—	—	—	0,5
	7560/3	B1-6	3/8									1,0
	7560/4	B1-8	1/2									1,5
	7560/5	B1-10	5/8									2,0
	7560/6	B1-12	3/4									4,0
	7560/7	B1-14	7/8									10,0

Медные прокладки

	7580/2	B2-4	1/4	—	—	—	45	—	—	—	—	0,5
	7580/3	B2-6	3/8									0,5
	7580/4	B2-8	1/2									1,0
	7580/5	B2-10	5/8									1,5
	7580/6	B2-12	3/4									3,0

Фланцевые соединения

	7630/7	—	—	—	7/8	—	42	22	63,0	—	20/24	315		
	7630/9				1 1/8	—		23				490		
	7630/11				1 3/8	35		24				67,0	42/50	1045
	7630/13				1 5/8	—								1340
	7630/M42				—	42		25				71,0	68/80	1940
	7630/17				2 1/8	54								

