



Disegno Drawing Чертёж	N° catalogo Part number N° по каталогу	Tipo orificio Orifice type Тип дросселя	Attacchi Connections Соединительные концы				Kv [m³/h]	PS [bar]	TS [°C]		Confezione n° pz Package pcs Упаковка, шт
			In / Вх.		Out / Вых.				min мин	max макс	
			Ø [in.]/ [дюйм]	Ø [mm]	Ø [in.]/ [дюйм]	Ø [mm]					
	2028/3S01	01	3/8"	-	1/2"	-	0,010	45	-40	+100	17
	2028/M10S01		-	10	-	12					
	2028/3S02	02	3/8"	-	1/2"	-	0,017				
	2028/M10S02		-	10	-	12					
	2028/3S03	03	3/8"	-	1/2"	-	0,023				
	2028/M10S03		-	10	-	12					
	2028/3S04	04	3/8"	-	1/2"	-	0,043				
	2028/M10S04		-	10	-	12					
	2028/3S05	05	3/8"	-	1/2"	-	0,065				
	2028/M10S05		-	10	-	12					
	2028/3S06	06	3/8"	-	1/2"	-	0,113				
	2028/M10S06		-	10	-	12					
	2028/4S07	07	1/2"	-	5/8"	-	0,200				
	2028/M12S07		-	12	-	16					
	2028/4S08	08	1/2"	-	5/8"	-	0,230				
	2028/M12S08		-	12	-	16					
	2028/4S09	09	1/2"	-	5/8"	-	0,250				
	2028/M12S09		-	12	-	16					

Note:
per le potenzialità nominali vedere tabella dei gruppi orificio
for rated capacities see table of the orifice assemblies
См. номинальную холодопроизводительность в таблице
дроссельных узлов

GRUPPI ORIFICI
ORIFICE ASSEMBLIES
ДРОССЕЛЬНЫЕ УЗЛЫ

Disegno Drawing Чертёж	N° catalogo Part number N° по каталогу	Tipo orificio Orifice type Тип дросселя	Potenzialità nominali (1) Rated capacity (1) [kW] Номинальная холодопроизводительность (1) [кВт]												Confezione n° pz Package pcs. Упаковка, шт
			R134a	R22	R32	R404A R507	R407C	R410A	R1234ze	R1234yf	R448A	R449A	R450A	R452A	
	9150/R63	01	0.7	1.0	2.4	0.7	1.2	1.2	0.6	0.6	1.0	1.1	0.6	0.9	10
	9150/R64	02	1.5	20.8	4.9	1.5	2.4	2.3	1.2	1.1	2.0	2.3	1.3	1.8	
	9150/R65	03	1.7	2.5	5.7	1.7	2.8	2.7	1.4	1.3	2.4	2.7	1.5	2.1	
	9150/R66	04	2.8	4.0	9.3	2.8	4.5	4.4	2.2	2.1	3.9	4.3	2.4	3.5	
	9150/R67	05	4.8	6.8	15.9	4.8	7.7	7.5	3.8	3.7	6.6	7.4	4.1	5.9	
	9150/R68	06	6.7	9.4	22.1	6.6	10.7	10.5	5.3	5.1	9.2	10.2	5.7	8.2	
	9150/R69	07	10.5	14.9	34.9	10.5	16.8	16.5	8.4	8.0	14.6	16.2	9.0	13.0	
	9150/R78	08	12.7	18.0	42.0	12.6	20.3	19.9	10.1	9.6	17.5	19.0	10.8	15.6	
	9150/R79	09	14.1	19.9	46.5	14.0	22.5	22.1	11.2	10.7	19.4	21.6	12.0	17.3	

Note:
(1) Le potenzialità nominali sono riferite a:
- Temperatura d'evaporazione T_{evap} = + 5 °C
- Temperatura di condensazione T_{cond} = + 32 °C
- Temperatura del liquido all'ingresso della valvola T_{liq} = + 28 °C
(1) Rated capacities are based on:
- Evaporating temperature T_{evap} = + 5 °C
- Condensing temperature T_{cond} = + 32 °C
- Refrigerant liquid temperature ahead of valve T_{liq} = + 28 °C

Примечание.
(1) Номинальная холодопроизводительность определяется при условиях:
- Температура испарения T_{испар.} = + 5 °C,
- Температура конденсации T_{конд.} = + 32 °C,
- Температура жидкости при подаче в клапан T_{жид.} = + 28 °C.