

A19

Капиллярные и зональные термостаты в корпусе IP65

Эти термостаты выпускаются с фиксированным и регулируемым дифференциалом. Небольшое количество моделей с различными диапазонами температур обеспечивает широкую область применений термостатов.

На термостатах всех моделей применена контактная группа SPDT.

Характеристики


- Термочувствительный элемент заполнен жидкостью
- Пыленепроницаемый корпус
- Степень защиты оболочки IP65
- Регулировка с передней панели

Применение

Термостаты предназначены для систем, где необходимо использовать приборы в брызгозащищённых пыленепроницаемых корпусах.

Существует 4 типа термостатов:


- Термостаты общего назначения A19ARC с капиллярными трубками
- Зональные термостаты A19BRC и A19BQC со змеевиковым чувствительным элементом, используемые в сельском хозяйстве, в качестве наружных термометров температуры и в холодильных камерах
- Термостаты A19AQF, используемые в охлаждаемых цистернах с молоком
- Термостаты A19AQC, используемые в помещениях для хранения льда




Размеры в мм

Термостаты A19 с капиллярной трубкой


Код заказа	Диапазон, °C	Фикс. дифференциал, K	Тип	Длина капиллярной трубки, м	Размер термобаллона, мм	Контактная группа с автоматическим сбросом	Дополнительные характеристики
A19ARC-9100	От -35 до +10	От 2,8 до 11	1b	2	110	SPDT, разомкнут при низкой температуре	---
A19ARC-9101	От -5 до +28	От 2 до 8	1b	2	135		---
A19ARC-9104	От -20 до +65	От 3,5 до 13	1a	3.5	75		Диаметр термобаллона 7,4 мм
A19ARC-9105	От 5 до 50	От 2,5 до 11	1b	2	110		Без шкалы, отвёртка для настройки, термобаллон и капиллярная трубка покрыты резиной
A19ARC-9107	От 40 до 120	От 3,5 до 13	1a	2	100		---
A19ARC-9109	От 1 до 60	От 2 до 8,5	1a	3	115		Температура термобаллона не более 85 °C
A19ARC-9110	От -10 до +50	От 2,5 до 11	1b	2	110		Без шкалы, отвёртка для настройки
A19ARC-9113	От -35 до +40	От 2,8 до 11	1b	2	110		---



Тип 1a



Тип 1b



Тип 3