

КОРПУСА ФИЛЬТРОВ-ОСУШИТЕЛЕЙ

Корпус фильтра-осушителя FP-SDF предназначен для установки картриджа с целью защиты систем холодоснабжения и кондиционирования от твердых частиц, влаги и кислоты. Фильтр-осушитель обычно устанавливается на жидкостную линию перед ТРВ или на всасывающую магистраль перед компрессором. Корпус фильтра-осушителя комплектуется держателем картриджа и не комплектуется картриджем.

Корпуса фильтров-осушителей							
Тип	Модель	Соединение Ød ODS, дюйм	Габаритные размеры		Кол-во картриджей	H ₁ , мм	Прим.
			L, мм	L ₁ , мм			
	FP-SDF(MP)-058	5/8" ODS(Cu) (16,0 мм)	216	144	1	84	Рис. 59 Табл. 1
	FP-SDF(MP)-078	7/8" ODS(Cu) (22,3 мм)	224	152	1	84	
	FP-SDF(MP)-118	1 1/8" ODS(Cu) (28,6 мм)	226	154	1	93	
	FP-SDF(MP)-138	1 3/8" ODS(Cu) (35,0 мм)	232	161	1	96	
	FP-SDF(MP)-158	1 5/8" ODS(Cu) (42,0 мм)	240	168	1	96	
	FP-SDF(MP)-218	2 1/8" ODS(Cu) (54,0 мм)	255	160	1	103	
	FP-SDF(MP)-258	2 5/8" ODS(Cu) (67,0 мм)	260	173	1	110	
	FP-SDF(MP)-2-078	7/8" ODS(Cu) (22,3 мм)	377	297	2	90,5	
	FP-SDF(MP)-2-118	1 1/8" ODS(Cu) (28,6 мм)	380	300	2	92	
	FP-SDF(MP)-2-138	1 3/8" ODS(Cu) (35,0 мм)	386	306	2	96	
	FP-SDF(MP)-2-158	1 5/8" ODS(Cu) (42,0 мм)	393	313	2	96	
	FP-SDF(MP)-2-218	2 1/8" ODS(Cu) (54,0 мм)	403	303	2	103	
	FP-SDF(MP)-2-258	2 5/8" ODS(Cu) (67,0 мм)	413	313	2	109	
	FP-SDF(MP)-3-138	1 3/8" ODS(Cu) (35,0 мм)	537	457	3	96	
	FP-SDF(MP)-3-158	1 5/8" ODS(Cu) (42,0 мм)	538	458	3	96	
	FP-SDF(MP)-3-218	2 1/8" ODS(Cu) (54,0 мм)	548	448	3	103	
	FP-SDF(MP)-3-258	2 5/8" ODS(Cu) (67,0 мм)	558	458	3	109	

Толщина крышки FP-SDF — 8 мм; FP-SDF(MP) — 12 мм.

КАРТРИДЖИ ДЛЯ РАЗБОРНЫХ ФИЛЬТРОВ

Картриджи для разборных фильтров предназначены для защиты системы от механических загрязнений (48F), влаги (48DM) и кислоты (48DC, 48DA). В зависимости от назначения фильтры имеют различное соотношение осушительной составляющей (молекулярное сито) и антикислотное (активированный алюминий).

Картриджи для разборных фильтров						
Тип	Модель	Материал	Габаритные размеры			Прим.
			L, мм	D, мм	d, мм	
	FP-48DM (от влаги)	100% молекулярное сито	138	95	44	Рис. 60
	FP-48DC (от кислоты и влаги)	80% молекулярное сито 20% активированный алюминий	138	95	44	
	FP-48DA (от кислоты)	30% молекулярное сито 70% активированный алюминий	138	95	44	
	FP-48F (от загрязнений)	фильтр. бумага	138	95	64	Рис. 61